

Ficha Técnica

Junoretano D-70

Código: 50007 Disolventes



DESCRIPCIÓN

Diluyente para esmaltes y barnices de poliuretano. Formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas.

USO

Dilución de esmaltes y barnices de poliuretano.
Limpieza de utensilios empleados en la aplicación.
Utilizar sólo en aquellos productos que se recomiende en su ficha técnica.

PROPIEDADES

- Adecuada velocidad de evaporación que permite un acabado uniforme
- Equilibrio perfecto entre el secado interno y superficial
- Ajusta la viscosidad en las pinturas indicadas
- Elevado poder de limpieza y disolución

Color: Incoloro

Densidad: $0,88 \pm 0,05$ g/cc S/FR1002

Punto de inflamación: Fácilmente inflamable (9 °C)

50007 INCOLORO



Formato: 1 / 5 / 20 L

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Proceder como se indica en la pintura en la que se recomienda este producto.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

DILUYENTE. Añadir la cantidad recomendada según la ficha técnica del producto a diluir. Remover la mezcla lentamente hasta total homogeneización.

LIMPIEZA. Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, para evitar que la pintura se seque. Eliminar perfectamente los restos de pintura y posteriormente lavar el material con agua jabonosa.
Dejar secar las herramientas completamente.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El producto se debe manipular con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de ignición. No debe aspirarse los vapores que contiene. Evítase el contacto con la piel y los ojos, usando guantes y gafas protectoras. En caso de salpicaduras, lavar con agua abundante. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.

Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase, como de desechos y sobrantes de producto de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es