

Tehnisko datu lapa



JUNODECO

Kods: 72330 Iekšdarbiem/Viena slāņa pārklājums

Augstas segtspējas dekoratīva emulsijas krāsa iekšdarbiem. Satur pret-pelējuma piedevas.

Viegli uzklājama un ātri žūstoša, nodrošina matētu apdari.

Ideāli piemērota ātram telpu remontam, piemēram, viesnīcās, īres dzīvokļos, bērnu istabās utt., kur nepieciešams ātri veikt izmaiņas.

Izmantošana: IEKŠDARBOS

Ieteicams augstas kvalitātes iekštelpu apdares izveidei ar matētu efektu, kad nepieciešama aizsardzība pret pelējumu izraisošu mikroorganismu attīstību.

ĪPAŠĪBAS

- Viena slāņa sistēma
- Viena JUNODECO kārtā ir līdzvērtīga divām tradicionālās emulsijas kārtām. (Vidējās vērtības var atšķirties atkarībā no faktūras un absorbcijas)
- Ietaupa laiku, ko aizņem uzklāšana
- Dod iespēju īsā laikā veikt darbus un no jauna apdzīvot telpas
- Plaša krāsu gamma
- Krāsas ar maksimālu segtspēju, necaurredzamību un krāsu stabilitāti
- Samazina sēnīšu, pelējuma un citu mikroorganismu attīstību
- Lieliska noturība
- Mazgājams pārklājums
- Ūdens tvaiku caurlaidīgs
- Iebūvēts rullīšu veltnēšanas režģis.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Sazināties ar www.junopaints.com vai tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām. JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta, uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja. Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem. Gadījumā, ja JUNO uzņem atbildību, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem zaudējumiem. JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem. Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es

Tehnisko datu lapa

JUNODECO



Kods: 72330 lekšdarbiem/Viena slāņa pārklājums

Noslēdzošais efekts: Krāsa: Viskozitāte: Blīvums: Žūšana: Min. gaidīšanas laiks, līdz nākamā slāņa uzklāšanai: Maks. gaidīšanas laiks, līdz nākamā slāņa uzklāšanai: Atšķaidīšanai izmantot: Patēriņš: Uzliesmošanas sliekšnis: GOS saturs:	Matēts Balts un saskaņā ar Junodeco krāsu skalū Vismaz 110 P S/FR1007 $1,56 \pm 0,05$ g/cc S/FR1001 (atkarībā no krāsas) Sausš uz tausti pēc 25 min. 4 stundas 12 stundas Gatavs lietošanai - nešķaidīt. $10 \text{ m}^2/\text{L}$ (slānim) Aptuvenas vērtības atkarībā no virsmas absorbētspējas un tekstūras Nav uzliesmojošs Maks. 10 g/l
72330 BLANCO (BALTA) 72334 MELOCOTÓN (PERSIKU) 72338 LILA (LILLIJU) 72342 PIEDRA (AKMENS) 72346 PERA (BUMBIERU) 72350 BERENJENA (BAKLAŽĀNA) 72354 FRESA (ZEMEŅU) 72333 ARENA (SMILŠU) 72337 BĒŠS 72341 LUNA (MĒNESS) 72345 BERMELLÓN (SARKANS) 72349 FUKSIJU SARKANS 72353 ZAFIRO (SAFĪRU)	72332 MOSTAZA (SINEPJU) 72336 LINO (LINU) 72340 MORA (UPENŅU) 72344 CALABAZA (ĶIRBJU) 72348 HELECHO (PAPARDES) 72352 AZUL (ZILA) 72331 MAÍZ (KUKURŪZAS) 72335 CANELA (KANĒĻA) 72339 LAVANDA (LAVANDAS) 72343 ANTRACITA (ANTRACĪTA) 72347 MANZANA (ĀBOLU) 72351 CELESTE (GAIŠI ZILS) 72355 CEREZA (ĶIRŠU)

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Jaunas virsmas: Jaunas, stingras, tīras un sausas virsmas pirms krāsošanas nav nepieciešams īpaši sagatavot.

Ja nepieciešama labāka virsmas saķere, to gruntēt izmantojot Hidrocril (produkta kods 81.006), kas atšķaidīts: 1 daļa Hidrocril : 4 daļas ūdens.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Sazināties ar www.junopaints.com vai tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām. JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta, uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja. Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem. Gadījumā, ja JUNO uzņemas atbildību, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem zaudējumiem. JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem. Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es

Tehnisko datu lapa



JUNODECO

Kods: 72330 lekšdarbiem/Viena slāņa pārklājums

Krāsotas virsmas.

Ja krāsa ir labā stāvoklī, produktu var klāt tieši uz virsmas.

Saplaisājušus, bojātus krāsas slāņus noņemt lokāli, un attīrīt virsmas no putekļiem un netīrumiem.

Pirms krāsošanas pārlūkot un remontēt bojātās vietas, plaisas un nelīdzenumus, izmantojot Juno Plaster (Prod Code 77.000).

Spīdīgas vai satīna krāsas gadījumā, virsmas apstrādāt ar smilšpapīru, līdz tiek noņemts spīdums, lai veicinātu saķeri un novērstu virsmas spriegumus.

Pirms darbu uzsākšanas, veikt testus, lai pārbaudītu krāsas adhēziju un novērstu iespējamo slāņu materiālu nesaderību.

PROBLEMĀTISKAS VIRSMAS

Pelējuma piesārņojums: Virsmu kārtīgi noskalot un dezinficēt, izmantojot Junoclean (Prod Code 760.180). Noskalot ar tīru ūdeni un ļaut tai pilnīgi nožūt.

Uzklāt pret-pelējuma krāsu vai pievienot Misky-Misky (produkta kods 79.597).

Izsālījumi: Rūpīgi notīrīt izmantojot saru birsti, mazgāt un neitralizēt ar hlorskābes vai cinka sulfāta šķīdumu (10%), kam pievienots ūdens.

Rūpīgi noskalot un ļaut nožūt, tad virsmu apstrādāt ar gruntēšanas sastāvu (kā minēts iepriekš) un krāsot.

Mitrums, tauku, dūmu vai nikotīna traipi utt.: Nomazgāt ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli, ļaut virsmai pilnībā nožūt. Noskalo ar tīru ūdeni, un ļauj pilnīgi nožūt.

Gruntēt, izmantojot Tapa-Manchas (traipu pārklājums) (Prod.Code 21.350).

Uzklāšanas metode

Pirms lietošanas labi samaisīt krāsu, nodrošinot pilnībā viendabīgu sastāvu.

Uzklāt uz tīras, pilnīgi sausas virsmas, bez izsālījumiem un pelējuma.

Nelietot uz virsmām, kuru temperatūra ir mazāka par 5°C vai uz pārlietu uzkaršu virsmām.

Ir jāaizsedz virsmas/detaļas, kuras nav paredzēts krāsot (kontaktilgšanas, līstes, grīdlīstes, durvju rāmji un logi) izmantojot papīra līmlentu.

Tiklīdz darbs ir pabeigts, noņemt lentu, lai vēlāk krāsa netiktu norauta.

Atšķaidīšana: Produkts ir gatavs lietošanai. Nešķaidīt. Lietojot kā pamatpārklājumu / gruntēšanas sastāvu produktu var atšķaidīt līdz maksimāli 25% (ņemot vērā virsmas porainību, tekstūru un saķeri)

Uzklāšanas metode: Izmantojot saru otu, rullīti vai pulverizatoru.

Tehnisko datu lapa



JUNODECO

Kods: 72330 lekšdarbiem/Viena slāņa pārklājums

TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas no darbarīkiem mehāniski noņemt pēc iespējas vairāk produkta palieku. Piespiest stingri iepakojuma vāciņu.

Mazgāt iekārtas un traipus tūlīt pēc darbu beigšanas, izmantojot siltu ziepjūdeni, un rūpīgi noskalot.

DROŠĪBA UN VIDE

Produkta atkritumus iespējams samazināt, novērtējot nepieciešamo produkta daudzumu, ņemot vērā virsmas kvadrāturu, porainību un faktūru.

Vāku cieši piespiest un iepakojumu turēt vertikāli, lai izvairītos no noplūdes.

Uzglabāt pārpalikušos materiālus ventilējamā, sausā vietā.

Tvertnei jābūt tīrai un atlikušā produkta daudzumam atbilstošā izmērā.

Uzglabāt konteinerus pasargātus no sala, augstas temperatūras un tiešas saules iedarbības.

Sagatavojot un, strādājot ar produktu, neēst, nedzert un nesmēķēt.

Virsmas sagatavošana un produkta uzklāšana jāveic ar atbilstošu drošības un aizsardzības aprīkojumu.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Atbrīvoties no satura / tvertnes atļautās atkritumu apglabāšanas vietās saskaņā ar vietējiem / valsts noteikumiem.

Uzklāšanas un žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju.

Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba.

JA NORĪTS:

Ja radusies slikta pašsajūta, sazināties ar ārstu.

Plašāku informāciju, lūdzu, skatīt produkta tehniskajās un drošības datu lapās.