

JUNORAL B-10 Lustre

Kods: 72,000

Janvāris, 2015

APRAKSTS

B-10 ir profesionāla augstākās kvalitātes, daļēji matēta, izturīga vinila kopolimēra bāzes krāsa, kas ideāli piemērota apdares darbiem iekšdarbos.

B-10 veido ārkārtīgi izturīgu, viegli tīrāmu, vidēja spīduma pārklājumu ar lielisku izturību pret netīrumu uzkrāšanos.

Produkts ir viegli uzklājams un tas nodrošina lielisku pārklājumu. Tas ir piemērots visām sienām un griestiem iekšdarbos, un nožūstot veido skaistu, piesātinātu un gludu apdari. B-10 pārklājumu, ja tas kļuvis netīrs, iespējams gan mazgāt, gan noslaucīt.

PRIEKŠROCĪBAS

Krāsa un dziļuma precizitāte - zems GOS saturs

Izturīga apdare - Augstākās kvalitātes sveķi

Noturīga pret izbalēšanu - Augstas veiktspējas krāsa

Noslaukama virsma - Nepiemīt spēcīgs aromāts

Izmantošana: IEKŠDARBOS

Augstas kvalitātes krāsa, kas piemērota būvniecības un apdares nozarei.

Produkts piemērots sienu un griestu aizsardzībai iekšdarbos, jebkurai telpai.

Ideāli piemērots augstas kvalitātes iekšējās apdares izveidei.

Piemērots pielīmēšanai pie ģipša, cementa, akmens u.c. virsmām.

Mazgājama, traipu un skrāpējumu izturīga, ideāli piemērota virtuvēm, bērnu istabām, gaitenīiem un citām augstas noslodzes telpām.

PIELIETOJUMS

- Krāsot ar saru otu, rullīti vai parasto / bez gaisa padeves pulverizatoru.

- Maisīt sastāvu rūpīgi, līdz iegūta vienmērīga konsistence.

Nelietot uz virsmām, kuru temperatūra ir zemāka par 5°C, vai tās ir pārāk mitras.

IEVĒROT!

Visu veidu pamatnēm:

Ja uz virsmas vērojams pelējums, sēnīte, aļģes vai citi parazīti, rīkoties sekojoši:

- Mazgāt ar 10% balinātāja un ūdens šķīdumu.

- Noskalot ar ūdeni.

- Gruntēt izmantojot Junosan Base Cleaner.

- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.

- Izmantot Pretpelējuma produktus.

Ja vērojams izsālījums:

- Tīrīt un mazgāt ar 10% sālsskābes vai 10% cinka sulfāta šķīdumu.

- Noskalot ar ūdeni.

- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.

Šīs darbības jāveic atbilstoši pēc drošības noteikumiem

Produktu uzglabāt tā, lai tas būtu aizsargāts no sala.

Krāsošana:

Izmantot ūdens bāzes Junoral Water vai Universal Juno krāsvielas, nepārsniedzot 3% krāsvielas daudzuma.

Noslēdzošais efekts: Daļēji matēta

Krāsa: Balta NCS krāsu skala.

Viskozitāte: Vismaz 80 pozīcijas S / FR1007

Blīvums: 1,48-0,05 gr/FR1001

Žūšanas laiks: 45 min. uz tausti

Nākamās kārtas uzklāšana:

Minimālais: 6 stundas.

Maksimums: nenoteikts.

Uzliesmošanas sliekšnis: Nav uzliesmojošs

Patēriņš: 12-14 m² / L/ slānis

Sausais atlikums pēc apjoma: (38 +/2)% Teorētiskais

GOS saturs: Maksimums 30 g / l.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.

IETEIKUMI UZKLĀŠANAI

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez jebkāda piesārņojuma. Noņemt krāsas slāņus, kas nav cieši saistīti ar virsmu. Iepriekš krāsotas sienas rūpīgi nomazgāt, noskalot ar tīru ūdeni un ļaut tām nožūt.

Pēc rūpīgas sagatavošanas, ar pulveri klātas virsmas apstrādāt ar JUNO Hidrocril Sealer.

Vajadzības gadījumā nomazgāt un noslaucīt ar pulveri klātas virsmas ar mitru auduma drānu, kas nepūkojas. Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

Pirms lietošanas samaisīt sastāvu, lai panāktu sastāva un krāsas viendabību.

Ievērot ieteicamo lietošanas temperatūru un žūšanas laiku starp pārklājumiem (20°C, relatīvais mitrums 65%).

Kārtas biežums, temperatūra un mitrums var ietekmēt žūšanas laiku.

Iegādāties tikai vajadzīgo produkta daudzumu, ņemot vērā m², porainību un pamatnes faktūru.

Uzglabāt atlikušo produktu sausā un labi vēdināmā vietā. Strādāt pie atbilstošas ventilācijas un ievērojot drošības normatīvus, kas norādīti produkta drošības datu

TRANSPORTĒŠANA



Iepakojums: 0,75 / 4 / 15 litri
Transportēšanas svars:
Iepakojumu skaits uz paletes: 525/150/33

Kravas klasifikācija:

Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts



Informācija par transportēšanu

Nav ierobežojumi transportēšanai (ADR/RID, IMDG, IATA)



		PIELIETOJUMS
PAMATNES	Produkta sagatavošana	IEKŠDARBOS
Betons, cements vai java, JAUNU hidrolikisku saistvielu bāzes produkts.	TĪRĪŠANA: Izsālījumu noņemšana	*1 atšķaidīta Hidrocril kārtā * 2 kārtas Junoral B-10, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
Vecās krāsas, kas cieši saistītas ar virsmu	Tīrīšana un / vai mazgāšana	* 2 kārtas Junoral B-10, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
Pulverveida krāsas	TĪRĪŠANA: Virsmas atjaunošana	* 1 kārtā atšķaidīts Hidrocril * 2 kārtas Junoral B-10, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
Vecā krāsa sliktā stāvoklī.	Noņemt	* Tāpat kā jaunas virsmas
Ģipša bāzes apmetums	TĪRĪŠANA: Virsmas remonts pēc nepieciešamības	* 1 kārtā atšķaidīts Hidrocril * 2 kārtas Junoral B-10, kas atšķaidīts ar 10% ūdens

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.