

AQUALAC MATT

Kods: 10,500

Marts, 2015

APRAKSTS

Augstākās kvalitātes, ūdens bāzes, ļoti ātri žūstoša, akrila emalja ar vāju aromātu, kas izstrādāta tā, lai īpašību ziņā līdzinātos alkīda emaljai, bet būtu mazgājama ar ūdeni. Izstrādāta uzklāšanai ar minimālu virsmas sagatavošanu, virsmu apdarei iekšdarbos un ārdarbos, durvīm un citiem ēku elementiem, sabiedriskās un dzīvojamās ēkās. Vājš aromāts un ļoti ātri žūšana. Nodrošina izcilu cietību, noturību pret abrazīvu tīrīšanu, adhēziju.

- Īpašības:
- Lieliska saķere, plūstamība un izlīdzināšanās.
 - Lieliska segtspēja un pārklājums.
 - Ciets pārklājums, kas izturīgs pret ūdens šļakstīšanos uz virsmas
 - Piemērota iekšdarbiem un ārdarbiem
 - Ietaupa laiku un darbaspēku.
 - Pārklātās virsmas mazgājamas ar ūdeni.
 - Nesatur šķīdinātāju, līdz ar to patērētājam draudzīga.
 - Mazgājama virsma.
 - Nav nepieciešama ilgstoša telpu vēdināšana.

Izmantošana: IEKŠDARBOS

Produkts paredzēts koka un metāla virsmām, galdniecības darbiem un pārklājumiem. Piemērots koka apdares dēļiem, ģipskartona virsmām, apmetumam, gruntētam tēraudam, cinkotam, gruntētam alumīnijam, betona virsmām, betona blokiem.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Krāsot tikai tīras, sausas virsmas (labākām rezultātiem spīdīgas virsmas apstrādāt ar smilšpapīru). Virsmas attīrīt no netīrumiem, eļļas, taukiem, vaska, veidņu eļļas, pretpielipšanas sastāviem, smiltīm utt.

KOKA PAMATNE

Virsmai jābūt tīrai, sausai, bez taukiem un apstrādātai ar smilšpapīru. Gruntēt, izmantojot Synthetic Sealer vai Natursell gruntēšanas sastāvu. Nelietot uz saplaisājuša koka.

Dzelzs un tērauds:

Attaukot un attīrīt no rūsas, pēc tam gruntēt ar piemērotu antioksidējošu produktu.

Alumīnija un cinkotas virsmas:

Pēc attīrīšanas gruntēt ar Waterprim.

PIELIETOJUMS

Uzklāt izmantojot augstas kvalitātes saru otu, rullīti vai pulverizatoru.

Pulverizatoru izmantot, ievērojot pienācīgu uzmanību un saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Nepieciešamības gadījumā uzklāt divus slāņus. Produkts ir gatavs lietošanai, un parasti nav nepieciešams to atšķaidīt. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar 5-10% ūdens.

Labi saglabājušās iepriekš pārklātas virsmas var pārkrāsot pēc to mazgāšanas un virsmas apstrādes ar smilšpapīru, lai pilnībā noņemtu spīdumu. Krāsas slāņus slīktā stāvoklī pilnībā noņemt, notīrīt un uzklāt jaunu krāsas slāni. Tīrīšana: Ar ūdeni.

Tonēšana: Izmantojot Colorante Junoral vai Colorante Universal, nepārsniedzot 2%.

IEVĒROT!

Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas un dažreiz lietošanas laikā.

Ūdens bāzes krāsas ir ļoti jutīgas pret laiku un virsmas apstākļiem.

Lai iegūtu labus rezultātus, ir svarīgi to lietot sausos un siltos laika apstākļos (no 10 līdz 25°C). Virsmām jābūt pilnīgi tīrām, bez rūsas, putekļiem un bez taukiem, bez jebkāda piesārņojuma, kas var ietekmēt krāsas veiktspēju.

IZMANTOT ADEKVĀTAS VENTILĀCIJAS APSTĀKĻOS. SARGĀT NO BĒRNIEM.

IETEIKUMI UZKLĀŠANAI

Virsmas jāattīra no putekļiem, taukiem, eļļām, netīrumiem, rūsas, nesaistītām materiāla daļām, un no jebkā, kas var piesārņot krāsu. Noņemt krāsu, lakas vai vecos pārklājumus, kas ir slīktā stāvoklī un, ja nepieciešams, veikt virsmas remontu, izmantojot piemērotus materiālus. Pirms lietošanas sakratīt iepakojumu, lai panāktu sastāva un krāsas viendabību. Ievērot ieteikamo lietošanas temperatūru un žūšanas laiku starp pārklājumiem (20°C, relatīvais mitrums 65%). Kārtas biežums, temperatūra un mitrums var ietekmēt žūšanas laiku. Iegādāties tikai vajadzīgo produkta daudzumu, ņemot vērā m², porainību un pamatnes faktūru. Uzglabāt atlikušo produktu sausā un labi vēdināmā vietā. Strādāt pie atbilstošas ventilācijas un ievērojot drošības normatīvus, kas norādīti produkta drošības datu lapā.

Noslēdzošais efekts: Matēts

Krāsa: Balta

Viskozitāte: 40 minimums S/FR1007

Blīvums: 1,38 +/- 0,05 s/FR 1001

Žūšanas laiks: 1 st. uz tausti

Nākamo kārtu uzklāt: Minimālais: 24 stundas.

Maksimālais: 8 dienas

Uzliesmošanas punkts: Nav uzliesmojošs

Patēriņš: 10 - 12 m² / L/ slānis

Šķīdinātājs: ūdens

GOS saturs: Maksimums 130 g / l.

Ugunsdrošība: Bs1d0 EN 13501-1

TĪRĪŠANA:

Nekavējoties notīrīt pulverizatoru un traipus ar ziepjūdeni vai ar piemērotu šķīdinātāju. Pēc izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas, rullīšus, iekārtas utt.), un pirms uzglabāšanas ļaut nožūt. Konsultēties ar pilsētas domi par atbilstošām konteineru, atkritumu un krāsu palieku utilizācijas metodēm, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un vides aizsardzības principiem.

TRANSPORTĒŠANA



Iepakojums: 0,75/4 litri

Transportēšanas svars:



Iepakojumu skaits uz paletes: 525/150



Kravas klasifikācija:

Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts

Informācija par transportēšanu

Nav ierobežojumi transportēšanai (ADR/RID, IMDG, IATA)



Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.