

B-4 NATURE

Janvāris, 2015

APRAKSTS

B-4 Nature ir šķīdinātāju nesaturoša emulsijas krāsa bez aromāta, kurai piemīt mitrās berzes pretestība, kas izstrādāta saskaņā ar ekoloģijas principiem. B-4 Nature ir augstas kvalitātes profesionāla krāsa ar lielisku segtspēju un matētu efektu, kas nodrošina lielisku pārklājumu un atvieglo uzklāšanu. Klasificēts un atbilst jaunākajiem tiesību aktu noteikumiem par zemas emisijas produktiem Eiropā. ("A +" saskaņā ar ISO standartu ISO 16000-9).

Izmantošana: IEKŠDARBOS

Universāla krāsa, kas piemērota būvniecības industrijai. Produkts piemērots pamatņu aizsardzībai, piemēram, ģipša, cementa, akmens virsmām utt. Piemērots iekšdarbos uz visām parastī būvniecībā sastopamām sienu un griestu virsmām.

UZKLĀŠANA

Uzklāt ar saru otu, rullīti vai pulverizatoru. Jaunas, sausas, stingras un tīras virsmas neprasa iepriekšēju virsmas sagatavošanu, izņemot dažus ģipša virsmu veidus.

Lai izlīdzinātu ģipša virsmu absorbētspēju, ieteicams tās apstrādāt ar JUNO AQUA-SELL, kods: 21203

Atšķaidīt ar ūdeni, līdz 10 -15% tilpuma.

Bojātas vietas un saplaisājušas krāsas laukumus, pirms krāsas uzklāšanas, jāpārklāj ar apmetumu (Juno Plaste).

Lai uzlabotu saķeri un adhēziju, lakotas virsmas vai virsmas, kas krāsotas ar glancētām vai satīna krāsām, ir jānoslīpē, līdz tiek noņemts spīdums.

SEKOJOŠOS GADĪJUMOS VEIKT ŠĀDAS DARBĪBAS:

- IZSĀLĪJUMI - Nomazgāt ar etiķi vai 10% sālsskābes atšķaidītu šķīdumu. Noskalot ar ūdeni un ļauj to nožūt.
- NESTNESPĒJĪGA VAI AR PULVERI PĀRKLĀTA VIRSKĀRTA, VAI ZONAS AR DAŽĀDIEM ABSORBCIJAS LĪMEŅIEM
- Pārklāt ar Hidrokril Acrylic Sealer, kas atšķaidīts ar 4 daļām ūdens un 1 daļu Hidrokril.
- Traipi no mitruma, taukiem, dūmiem, nikotīna utt. - mazgāt ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli un ļaut nožūt.
- Gruntēt ar traipus pārklājošu un pret-mitruma pārklājumu.
- SĒNĪTE, AĻĢES MIKROORGANISMI - Nomazgāt ar ūdeni un balinātāju. Ļauj nožūt.
- Gruntēt izmantojot Junosan Base Cleaner.
- Smalkas un lielas plaisas, nevienmērīgums - veikt virsmas remontu ar Plaste

IEVĒROT!

Nelietot pie temperatūras, kas ir zem 5 ° C. Uzmanīgi samaisīt maisījumu, līdz vienmērīgi sajaukts. Kad darbs ir pabeigts, darbarīkus nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

IETEIKUMI UZKLĀŠANAI

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez jebkāda piesārņojuma. Noņemt krāsas slāņus, kas nav cieši saistīti ar virsmu. Iepriekš krāsotas sienas rūpīgi nomazgāt, noskalot ar tīru ūdeni un ļauj tām nožūt. Pēc rūpīgas sagatavošanas, ar pulveri klātas virsmas apstrādāt ar JUNO Hidrocril Sealer. Vajadzības gadījumā nomazgāt un noslaucīt ar pulveri klātas virsmas ar mitru auduma drānu, kas nepūkojas. Izvairīties no putekļu ielpošanas. Pirms lietošanas samaisīt sastāvu, lai panāktu sastāva un krāsas viendabību. Ievērot ieteicamo lietošanas temperatūru un žūšanas laiku starp pārklājumiem (20°C, relatīvais mitrums 65%). Kārtas biežums, temperatūra un mitrums var ietekmēt žūšanas laiku. Iegādāties tikai vajadzīgo produkta daudzumu, ņemot vērā m², porainību un pamatnes faktūru. Uzglabāt atlikušo produktu sausā un labi vēdināmā vietā. Strādāt pie atbilstošas ventilācijas un ievērojot drošības normatīvus, kas norādīti produkta drošības datu lapā.

Noslēdzošais efekts: matēts

Krāsa: Balta

Viskozitāte: Vismaz 70 pozīcijas S / FR1007

Blīvums: 1,57-0,05 gr/FR1001

Žūšanas laiks: 1 st. uz tausti

Nākamās kārtas uzklāšana: Minimālais: 12 stundas.

Maksimums: nenoteikts.

Šķīdinātājs: ūdens

Patēriņš: 10-12 m² / L/ slānis

Sausais atlikums pēc apjoma: (37 +/-2)%
Teorētiskais

GOS saturs: Maksimums 15 g / l.

Mitrās berzes pretestība: vairāk nekā 1000 ciklu.

TRANSPORTĒŠANA



Pieejamie iepakojumi: 4/15 litri



Kravas klasifikācija:

Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts



Informācija par transportēšanu

Nav ierobežojumi transportam (ADR/RID, IMDG, IATA)

TĪRĪŠANA:

Pēc iespējas ātrāk nomazgāt traipus ar tīru drānu, kas nepūkojas un tīru ziepjūdeni. Rūpīgi noskalot virsmu un ļaut nožūt. Krāsas veiktspējas īpašības ir pilnībā attīstījušās pēc 7 līdz 10 dienām pēc uzklāšanas (atkarībā no žūšanas apstākļiem). Krāsu nemazgāt, pirms pagājis šis laiks. Pēc izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas, rullīšus, zīmuļus, iekārtas utt.). Un ļaut tiem nožūt pirms uzglabāšanas. Konsultēties ar pilsētas domi par piemērotu iepakojumu, darba atkritumu un krāsas palieku nodošanas metodi atkritumos, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un vides aizsardzības principiem.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto klienta izmantoto preču vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.