

Tehnisko datu lapa

TRAIPU VEIDOŠANOS BLOKĒJOŠS SPREJS

Kods: 760135

Lakas / Hermētiķi un Traipu veidošanas bloķējoši pārklājumi

APRAKSTS

Ātri žūstoša, traipus bloķējoša krāsa, kuras sastāvā ir augstas kvalitātes šķīdinātāju akrila sveķi, titāna dioksīds un unikāli polimēri, kas nodrošina ļoti nosedzošu pārklājumu.

Ideāli piemērots, lai ātri un ilgstoši bloķētu un ieslēgtu traipus zem pārklājuma, novēršot stanīnu sūkšanos caur pārklājumu uz virsmas.

Izmantošana: IEKŠDARBI - ĀRDARBI

Pateicoties produkta īpašībām, tas īpaši piemērots kā bāzes pārklājums, pirms noslēdzošā pārklājuma izveides, taču to var arī izmantot kā virsmas pārklājumu ātram virsmas remontam.

Izmantošanai patstāvīgiem remontdarbiem; vienlīdz piemērots industriālās telpās, kā arī mājāsaimniecībās.

Ideāli piemērots dūmu un mitruma traipiem.

ĪPAŠĪBAS

- Balta matēta apdare
- Ļoti ātri žūstošs
- Lieliska adhēzija
- Lieliska segtspēja
- Nesatur svinu un citus smagos metālus
- Viegli uzklājams un pārklājams
- Lieliska krāsas noturība un izturība
- Nedzeltē

Noslēdzošais efekts: Matēts

Krāsa: Balta

Žūšanas laiks: Sauss uz tausti pēc 5 min.

Nākamā slāņa uzklāšana: Minimālais: 5 min. Maksimālais: 20 min.

Šķaidīšana: Produkts ir gatavs lietošanai. Nešķaidīt.

Patēriņš: 3 m²/litri/vienai kārtai
Uzliesmošanas sliekšnis: -41 °C
Krāsotas virsmas karstuma izturība: 160 °C

760135, BALTS



Formāts: Izsmidzināms sastāvs 0,5 litr. iepakojumā

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmu rūpīgi jāattīra, atbrīvojot to no putekļiem, smērvielām un jebkādam nesaistītām materiāla daļām, un pirms produkta uzklāšanas jānožāvē.

PROBLEMĀTISKAS VIRSMAS

Pelējuma piesārņojums.

Nomazgāt traipus un dezinficēt ar ūdens un balinātāja maisījumu (10%).
Noskalot ar ūdeni un ļaut pilnībā nožūt.

Izsālījumi.

Noberzt, izmantojot birsti, mazgāt un neitralizēt ar sālsskābes vai cinka sulfāta šķīdumu (10%).
Noskalot ar ūdeni un ļaut pilnībā nožūt.

Uzklāšanas metode

Pirms izmantošanas sakratīt vismaz vienu minūti, līdz iepakojumā esošā lodīte brīvi kustētos.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, uzklāt sastāvu plānās kārtās; trīs plānas kārtas ir labāk par vienu biezu slāni.

Pēc piecām minūtēm produkts ir pārklājams ar tādu pašu krāsas tipu vai emulsijas krāsu.

Pēc lietošanas iepakojumu pagriezt uz augšu, lai iztīrītu sprauslu. Ja sprausla tiek bloķēta, pirms atkārtotas smidzinātāja izmantošanas, nomainīt sprauslu.

Neuzsmidzināt uz pievienotas elektroierīces un lietot tikai labi vēdinātās vietās.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI.

Min. apkārtējās vides temperatūra: 8°C.

Virsmas temperatūra: 5-50°C.

Maks. mitruma līmenis 85% R.H.P.

TĪRĪŠANA

Nekavējoties notīrīt krāsotās vietas un darba instrumentus ar JUNO universālo šķīdinātāju D-45 (Kods 50.017).

DROŠĪBA UN VIDE

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Sprāgstošs iepakojums: var pārsprāgt, ja tiek karsēts. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!

- Nekarsēt un turēt tālu no uguns.

Pārliecināties, lai produkts būtu tālu no karstuma, dzirkstelēm un atklātas liesmas. Nesmēķēt!

Ierobežot saskari ar liesmu, uzliesmošanas avotiem un sildītājiem.

Izslēgt krāsni, elektriskos instrumentus un ierīces, kā arī citus aizdedzes avotus.

NELIETOT elektroinstalāciju pārklāšanai.

NEKRĀSOT spuldzes.

NELIETOT bojātu vadu krāsošanai.

NEKRĀSOT detaļas, kas var ekspluatācijā uzkarst.

NEKRĀSOT atklātas liesmas tuvumā.

NEKRĀSOT virsmas, kas nonāks saskarē ar atklātām liesmām, īpaši iekšdarbos.

NEATSTĀT bez uzraudzības atklātu liesmu jebkurā situācijā.

Uzglabāt aerosolu tālu no siltuma avotiem.

Izvairīties no ilgstošas saules staru vai siltuma iedarbības uz produktu - no radiatoriem, krāsnīm, karstā ūdens un citiem karstiem izstrādājumiem, kas var izraisīt eksploziju.

Lai nodrošinātu labāku apdari, izvairīties no JUNO krāsas izsmidzināšanas karstā un mitrā laikā.

Nebojāt iepakojumu.

Nepārdurt un nededzināt aerosola kannas.

Neiztukšo bundžas atkritumu blīvētājā.

Nodot atkritumu pārstrādē tukšus iepakojumus.

Ventilēt telpas.

Tvaiki ir kaitīgi; nepieļaut nepārtrauktu izsmidzinājuma ieelpošanu.

Izsmidzinot iekštelpās, atvērt logus un durvis, lai nodrošinātu svaiga gaisa ieplūdi lietošanas un žūšanas laikā.

Izmantot elpceļu aizsargierīces ir ļoti ieteicams, un ieteicams izmantot krāsošanas masku.

Izsmidzināt krāsu virzienā uz apstrādājamo objektu, nevis uz sevi.

Izvairīties no saskares ar acīm un ādu.

Izmantot aizsargcimdus vai mazgāt rokas pēc darba.

Izraisa smagu acu kairinājumu.

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu.

Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādīt iepakojumu vai etiķeti.

IEELPOJOT:

Meklēt svaigu gaisu, un palikt tādā stāvoklī, kas ļauj brīvi ieelpot.

Ja rodas slikta pašsajūta, lūgt medicīnisku palīdzību un sazināties ar ārstu.

JA NOKĻŪST ACĪS:

Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir. Turpināt skalot, līdz paliekas tiek izskalotas.

Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā.

Aizsargāt iepakojumu no saules gaismas.

Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° C / 122 ° F.

Iztukšojiet saturu / tvertni ievērojot visus iespējamās piesardzības pasākumus.

Satur etilacetātu un butilacetātu.

Jautāt pēc drošības datu lapas, lai iegūtu vairāk informācijas par darba drošību.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina.

Sazināties ar www.junopaints.com vai tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu.

Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām.

JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta, uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja.

Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārlicinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem. Gadījumā, ja radusies situācija ir JUNO atbildība, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem zaudējumiem.

JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670
062 • infoweb@juno.es • www.juno.es

Junio 2016 Rev. 03