

Tehnisko Datu Lapa JUNOKRIL SATIN

Produkta kods: 61000 Fasādes mūra pārklājums



APRAKSTS

Junokril Satin ir augstākās kvalitātes akrila vinila kopolimēra krāsa ārdarbiem. Augstas gaismas necaurlaidības pārklājums ar teicamu saķeri izmantošanai uz fasādes mūra. Junokril ir pēc unikālas tehnoloģijas veidots produkts, kas īpaši izstrādāts, lai aizsargātu fasādes ārdarbus, lai izveidotu izturīgu, elastīgu apdari, kas nodrošina ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļu maiņām.

Junokril ir izturīga pret sārmiem, mitrumu, atmosfēras iedarbību, pelējumu un mikroorganismiem. Junokril ir arī efektīva pretkarbonizācijas barjera, kas novērš betona konstrukciju un pārklājumu bojāšanos. Ideāls pārklājums, lai aizsargātu un dekorētu mitras vides iedarbībai pakļautas virsmas.

LIETOŠANA: IEKŠDARBI-ĀRDARBI

Ieteicams cementa un betona virsmu aizsardzībai un apdarei uz fasādēm ārdarbos, kur ir nepieciešama maksimāla izturība pret atmosfēras iedarbību un mitru vidi, kā arī mikroorganismu izplatīšanos. Ideāli piemērots specifiskai videi, kur ir nepieciešama laba noturība pret mazgāšanas cikliem un berzi.

ĪPAŠĪBAS

- Lieliska gaismas necaurlaidība un segtspēja pat uzklājot vienā kārtā
- Ideāla noturība uz minerālām virsmām
- Individuāla JUNOKRIL krāsu skala ar augstu krāsas toņa stabilitāti un UV izturību
- Noturīgs pret ļoti mitru vidi
- Lietus un ūdens necaurlaidīgs, un tvaika un mitruma caurlaidīgs.
- Efektīva pretkarbonizācijas barjera, lai aizsargātu betona konstrukcijas un pārklājumus no bojājumiem.
- Novērš pelējuma un mikroorganismu veidošanos.
- Viegli mazgājama virsma un teicama berzes noturība.
- Nav degšanu veicinošs - Eiroklases B-s1, d0

SERTIFIKĀCIJA

- Ūdens caurlaidība: Saskaņā ar sertifikāciju. N° 26/72 EXCO
- CO2 Noturība: SD(m) = 90. UNE EN 1062-6
- Ugunsdrošība: B-s1, d0. UNE 13501-1

Noslēdzošais efekts: Safīna

Krāsa: JUNO eksterjera krāsu skala, Junokril krāsu skala un Junomatic tonēšanas sistēmas krāsu skala.

Viskozitāte: Vismaz 70 P S/FR1007

Bļivums: P-bāze: 1,28 ± 0,05 g/cc S/FR1001
D BASE: 1,26 ± 0,05 g/cc S/FR1001 TR BASE:
1,30 ± 0,05 g/cc S/FR1001

Žūšana: Uz tausti sauss: 30 min. Minimālais gaidīšanas laiks, līdz nākamā slāņa uzklāšanai: 6 st. Maksimālais gaidīšanas laiks, līdz nākamā slāņa uzklāšanai: neierobežots

Atšķaidīšanai izmantot: Ūdeni (ne vairāk kā 10%)

Patēriņš: 11-13 m²/l/slānis.

Vid. novērotas vērtības. Atkarībā no virsmas tekstūras un absorbcijas.

Tonēšana: Juno Universal pigments (ne vairāk kā 3%).

Sausais atlikums pēc tīpuma: 44 ± 2 % teorētiskais Balts

Uzliesmošanas sliekšnis: Nav uzliesmojošs

GOS saturs: Maks. 30 g/l

61000 WHITE/P-BĀZE	61195 VIDĒJĀ BĀZE D
61196 TR-BĀZE	61001 MELNS
61002 ŠIFERA PELĒKS	61004 ZEMES BRŪNS
61009 DEBESS ZILS	61018 SAHĀRAS
61028 MARSA SARKANS	61029 KVIEŠU DZELTENS
61038 Cementa pelēks	61065 OKERA
61070 SARKANS	61079 GAIŠI BRŪNS
61082 KANĒĻA	61020 ORANŽS
61052 ZAĻŠ	61012 ZILS
61016 SARKANS	61025 DZELTENS



Iepakojumu veidi: 0,750L / 4L / 15L

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Sazināties www.junopaints.com vai tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām. JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta, uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja. Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem. Gadījumā, ja JUNO uzņemas atbildību, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem zaudējumiem. JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem.

Tehnisko Datu Lapa

JUNOKRIL SATIN

Kods: 61000 Fasādes mūra pārklājums



VIRSMAS SAGATAVOŠANA

NEAPSTRĀDĀTA VIRSMA. Betona, cementa, javu un hidraulisko saistvielu virsmām jābūt pietiekami nocietējušām (min 1 mēnesis). Atfīrīt no neīrēmēm, veidņu eļļas, taukiem un eļļām. Atfīrīt no izsālījumiem un pelējuma. Spīdīgas virsmas noslīpēt, lai atvērtu slēgtās poras un noņemtu spīdumu. Pēc slīpēšanas, virsmas atfīrīt. Virsmas defektus novērst, izmantojot piemērotu javu ārdarbiem. Gruntēt, izmantojot Primerlite Primer pārklājumu (Prod.Kods: 21.702) vai Akril-80 Sealer (Prod. Kods: 42.115). Iekšdarbos gruntēšanai pēc izvēles var izmantot atšķaidītu Hidrocril (Prod. Kods 81.006). Nobeigumā uzklāt vismaz divus Junokril pārklājumus.

Krāsotas virsmas. Ja esošais krāsas slānis ir labā stāvoklī, produktu var klāt tieši uz virsmas. Sliktā stāvoklī esošus krāsas slāņus noņemt, un virsmu atfīrīt no putekļiem un neīrēmēm. Turpināt, kā iepriekš norādīts. Spīdīgas krāsas slāņus apstrādāt ar smilšpapīru, lai noņemtu spīdumu, veicinātu saķeri un novērstu spriedzi. Veikt saderības testu nelielā laukumā, lai pārliecinātos par jaunā pārklājuma izturību un adhēziju, pirms turpināt darbu uz visa laukuma. Tas nepieciešams, lai novērstu iespējamo nesaderību starp pārklājumiem. Uz virsmām ar putekļainu virskārtu uzklāt blīvējošu pārklājumu; Akril-80 (Prod.Kods 42.115) vai Hidrocril (Prod. Kods 81.006). Ja tiek izmantota remontjāva, šīs vietas gruntēt ar Primerlite Primer (produkta kods 21.702). Nobeigumā uzklāt vismaz divus Junokril pārklājumus.

APMESTAS UN ĢIPŠA BĀZES PAMATNES. Tikai iekštelpās. Virsmu mazgāt un ļaut nožūt. Virsmu noslēgt un nostiprināt, izmantojot Hidrocril Sealer (Prod. Kods 81.006) un noslēgumā uzklāt vismaz divas Junokril kārtas.

PROBLEMĀTISKAS VIRSMAS

Pelējuma piesārņojums. Rūpīgi nomazgāt un dezinficēt, izmantojot Junoclean (Prod.kods 760.180). Virsmu mazgāt un ļaut nožūt. Noslēdzošā pārklājuma izveidei izmantot pretpelējuma krāsu vai pievienot Misky-Misky pretpelējuma piedevu (Prod.Code 79.597).

Izsālījumi. Rūpīgi notīrīt, izmantojot sārū birsti, mazgāt un neitralizēt, izmantojot sālskābes vai cinka sulfāta šķīdumu (10%), kam pievienots ūdens. Rūpīgi noskalot un ļaut nožūt, tad virsmu apstrādāt ar gruntēšanas sastāvu (kā minēts iepriekš) un krāsot.

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas labi samaisīt krāsu, nodrošinot pilnībā viendabīgu sastāvu. Uzklāt uz fīras, pilnīgi sausas virsmas, bez izsālījumiem un pelējuma. Patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības un stāvokļa.

NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ APKĀRTĒJO VIDI: Nelietot uz pamatnēm, kuru temperatūra ir zemāka par 5°C vai uz pārmērīgi uzsildāmām virsmām.

Pamatnes temperatūrai jābūt vismaz 3°C virs rāsas punkta. Relatīvais mitruma līmenis nedrīkst pārsniegt 80%.

Ja krāsa pirms pilnīgas nožūšanas tiek samitrināta, tas var izraisīt sastāvdaļu šķīšanu, kas izraisa virsmas traipus.

Uzklāšanas metode Sārū ota, rullītis vai pulverizators.

TĪRĪŠANA Pirms tīrīšanas no darbarīkiem mehāniski noņemt pēc iespējas vairāk produkta palieku.

Piespiest stingri iepakojuma vāciņu. Mazgāt iekārtas un traipus tūlīt pēc darbu beigšanas, izmantojot siltu ziepjūdeni, un rūpīgi noskalot.

IEVĒROT!

Tonēšanai izmantojot JUNOMATIC tonēšanas sistēmu.

DROŠĪBA UN VIDE

• Pēc iespējas samazināt produkta atkritumus, novērtējot pareizo nepieciešamo daudzumu, ņemot vērā pamatnes m2, porainību un faktūru. Uzglabāt pārpalikušos materiālus ventilējamā, sausā vietā. Tvertnei jābūt fīrai un atlikušā produkta daudzumam atbilstošā izmērā. Uzglabāt konteinerus pasargātus no sala, augstas temperatūras un tiešas saules iedarbības. Sagatavojot un, strādājot ar produktu, neēst, nedzert un nesmēķēt. Virsmas sagatavošana un produkta uzklāšana jāveic ar atbilstošu drošības un aizsardzības aprīkojumu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Atbrīvoties no satura / tvertnes atļautās atkritumu apglabāšanas vietās saskaņā ar vietējiem / valsts noteikumiem. Uzklāšanas un žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Ja nokļūst acīs: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir, un viegli to izdarīt. Turpināt skalot. JA NONĀK UZ ĀDAS: Skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neizmantojot šķīdinātāju vai vaitspirtu. JA NORĪTS: Sliktas pašsajūtas gadījumā, sazināties ar ārstu, slimnīcu / saindēšanās centru. Plašāku informāciju skatīt produkta drošības datu lapā.

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Sazināties www.junopaints.com vai tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu.

Produkta lietošanas tehniskie ieteikumi, gan verbāli, gan rakstiski, gan izmēģinājumi, ir balstīti uz JUNO pieredzi un tehniskajām zināšanām. Šajā dokumentā uzrādītie dati jāuzskata par ieteikumu, un tādējādi tie neuzliek saistības, tostarp attiecībā uz iespējamām trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesībām. JUNO piegādāto produktu uzklāšanu, izmantošanu un pastarpinātu pielietošanu veic trešās puses. Līdz ar to gala rezultāts ir vienīgi klienta, uzklājēja vai lietotāja atbildība, ne piegādātāja. Šis dokuments neatbrīvo klientus no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību paredzētajam pielietojumam un mērķiem. Gadījumā, ja JUNO uzņemas atbildību, tā tiks ierobežota ar klientam piegādāto un izmantoto preču vērtību, neatkarīgi no radītajiem zaudējumiem. JUNO garantē visu savu produktu kvalitāti saskaņā ar spēkā esošajiem Vispārējiem pārdošanas nosacījumiem.