

Ficha Técnica

JUNO CLEAN

Código: 760180 Limpieza



DESCRIPCIÓN

Eliminador de manchas negras provocadas por problemas relacionados con la humedad y la contaminación orgánica.

USO: INTERIOR - EXTERIOR

Indicado para el lavado de fachadas, paredes interiores pintadas, juntas de silicona en baños, etc.

PROPIEDADES

- Extra rápido.
- Muy potente.
- Pulverizable.
- De fácil aplicación.

Aspecto: Viscoso

Color: Incoloro

Densidad: 1,05 ± 0,02 g/cc a 20°C

Diluyente: No diluir

Rendimiento: de 150- 200 g/m² según soporte

pH: 12 ± 0,5

760180 INCOLORO



Formato: 0,5 L

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es

Ficha Técnica

JUNO CLEAN

Código: 760180 Limpieza



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Proteger cinc, aluminio, galvanizado, cobre y la vegetación.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Extender el producto de forma homogénea, aplicando de abajo hacia arriba (en fachada). Dejar actuar entre 15 y 20 minutos, para aclarar posteriormente con agua a presión, de arriba hacia abajo.

Aplicar con pulverizador adaptado, brocha, cepillo o rodillo. Material sintético o nylon.

Producto listo al uso.

Evitar el contacto con la piel y los ojos, además de protegerse adecuadamente.

No respirar los vapores ni mezclar con ácidos.

Eliminar los restos de producto de acuerdo a la legislación vigente.

Limpieza de herramientas con agua tras su uso.

OBSERVACIONES

Producto de base agua a base de hipoclorito sódico.

Sensible al hielo.

PH: 12 ± 0.5

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El producto se debe manipular con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evítese el contacto con la piel y los ojos, usando guantes y gafas protectoras. En caso de salpicaduras, lavar con agua abundante. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.

Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.