

The JUNO logo consists of the word "JUNO" in white, bold, uppercase letters, centered within a solid red square. The background of the entire page is a photograph of an industrial facility with large white storage tanks and a complex network of metal pipes and walkways, set against a clear blue sky.

JUNO

FABRICANTES DE PINTURAS DESDE 1927

Tarifa General

Marzo
2021

Pinturas, esmaltes y barnices
decorativos y profesionales
para la construcción,
rehabilitación y decoración.

DECORACIÓN

CONSTRUCCIÓN

REHABILITACIÓN

Este catálogo muestra una selección de productos JUNO. La amplitud y profundidad de la gama de productos, especificaciones, denominación, envase y codificación pueden variar según mercados. Para su seguridad, solicite las fichas técnicas y de seguridad con la información actualizada. Consulte con el **Dpto. comercial** para más información, productos fuera de catálogo y posibilidades de personalización.

Las muestras de color de este catálogo pueden variar respecto al color real debido al diferente comportamiento de las tintas de impresión y los tintes usados en la fabricación de pinturas. En el proceso de aplicación también se producen desviaciones debido al diferente comportamiento de los soportes. Por estos motivos no deben usarse los colores de este catálogo como criterio de decisión.

Este catálogo, las imágenes e informaciones que lo configuran son propiedad de JUNO y no puede ser copiado o reproducido sin la autorización expresa de JUNO. La reproducción no autorizada está protegida por ley. Cualquier consulta y autorización para el uso de este catálogo debe ser remitida a JUNO (infoweb@juno.es).

ÍNDICE

PINTURAS JUNO 4 - 5

FACHADAS

Pinturas al agua de exterior	7
Revestimientos pétreos	9
Pinturas elásticas impermeabilizantes	10
Pinturas especiales	11
Preparación y tratamientos	12
Tratamiento hidrofugante	12

INTERIORES

Pinturas al agua de interior	14
Pinturas al agua profesionales	15
Pinturas para usos especiales	15
Pinturas normalizadas	16
Pintura higiénica	16
Sistema tintométrico decorativo	17
Monocapa	17
Selladoras	18
Tapamanchas	18

SUELOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

Pinturas para suelos monocomponente	20
Pinturas para suelos de 2 componentes	20
Piscinas	21
Pinturas para césped y otros usos de señalización	21

ESMALTES

Esmaltes al disolvente	23
Esmaltes al agua	25
Sistema tintométrico decorativo e industrial ...	26
Imprimaciones	27
Selladoras	27

MADERA

Al agua	29
Al disolvente	30

VARIOS

Plastes y masillas	32
Colorantes, quitapinturas, aditivos y otros ...	33
Disolventes	34
Cartas de colores	34

TARIFA COMPLEMENTARIA

Pinturas y tratamientos para fachadas	36
Pinturas para interior	37
Esmaltes	38
Selladoras e imprimaciones	38
Disolventes	39
Barnices	39
Colorantes sistema tintométrico	39

TARIFA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Tratamientos para madera	41
Pinturas intumescentes	42
Membrana líquida de poliuretano	42

JUNO

FABRICANTES DE PINTURAS DESDE 1927

1. Fiabilidad y Solidez

- > Más de 90 años de experiencia y 2 centros de fabricación nacionales de pintura, esmaltes y barnices decorativos e industriales.
- > Cobertura nacional con más de 65 tiendas propias y distribuidores exclusivos en toda la península e islas.

2. Soluciones Personalizadas

- > Para profesionales: sistemas de pintado decorativos e industriales, herramientas y maquinaria para su aplicación.
- > Para el particular: pintura decorativa, papel pintado, suelos, etc.
- > Para arquitectos, promotoras, aparejadores, etc. Servicio de asesoría técnica gratuita gracias al departamento de Prescripción y Proyectos.



3. Pioneros

- > Primer fabricante de pinturas en obtener la EPD-DAP (Declaración Ambiental de Producto) en las familias de interior y exterior, esmaltes y barnices.
- > La EPD-DAP es un informe que valora el impacto ambiental del ciclo de vida de un producto. Es un requisito necesario para la edificación sostenible avalada por los certificados LEED y BREEAM.



4. Seguridad

- > Cumple las normas ISO 9001 de aseguramiento de la producción e ISO 14001 de gestión medioambiental.
- > Productos certificados por laboratorios independientes nacionales e internacionales.

Más información en: www.juno.es



5. Innovación: Sistemas Anticorrosivos JUNO

> En 2020 se han desarrollado nuevos sistemas anticorrosivos certificados según la norma UNE EN ISO 12944-6:2018.

Sistema certificado	Durabilidad	Preparación metal	Imprimación	Capas x micras	Intermedia	Capas x micras	Acabado	Capas x micras	Total micras
C3 ALTA Alquídica	15-25 años	Chorreado Sa 2 ½ 30 µ	Imprimación Multisoporte (Cód. 270--)	90 µ	Dynaline (Cód. 28--) ó Esmalte Junorapid* (Cód. 8888-)	90 µ	-	-	180 µ
C3 ALTA Poliuretano	15-25 años	Chorreado Sa 2 ½ 30 µ	Esmalte Poxenamel 2/C (Cód. 0848-)	140 µ	-	-	-	-	140 µ
C4 ALTA Poliuretano	15-25 años	Chorreado Sa 2 ½ 30 µ	Esmalte Poxenamel HB 2/C (Cód. 0843-)	140 µ	-	-	-	-	140 µ
C4 ALTA Epoxi-Poliuretano	15-25 años	Chorreado Sa 2 ½ 30 µ	Dynapok HBAC Aluminio 2/C (Cód. 07765)	120 µ	Esmalte Poxemyc UV 2/C (Cód. 088-) ó Esmalte Junoretano* 2/C (Cód. 8888-)	80 µ	-	-	200 µ
C4 ALTA Epoxi-Poliuretano	15-25 años	Chorreado Sa 2 ½ 30 µ	Imprimación Epoxi Rica en zinc 2/C (Cód. 22805)	70 µ	Esmalte Poxemyc UV 2/C (Cód. 088-) ó Esmalte Junoretano* 2/C (Cód. 8888-)	50 µ	-	-	120 µ
C5 ALTA Epoxi-Poliuretano	15-25 años	Chorreado Sa 2 ½ 30 µ	Imprimación Epoxi Rica en zinc 2/C (Cód. 22805)	70 µ	Esmalte Poxemyc UV 2/C (Cód. 088-) ó Esmalte Junoretano* 2/C (Cód. 8888-)	100 µ	-	-	170 µ
C5 ALTA Epoxi-Poliuretano	15-25 años	Chorreado Sa 2 ½ 30 µ	Imprimación Epoxi Rica en zinc 2/C (Cód. 22800)	40 µ	Dynapok HBAC Aluminio 2/C (Cód. 07765)	120 µ	Esmalte Poxemyc UV 2/C (Cód. 088-) ó Esmalte Junoretano* 2/C (Cód. 8888-)	80 µ	240 µ
C5 ALTA Poliuretano	15-25 años	Chorreado Sa 2 ½ 30 µ	Esmalte Poxenamel HB 2/C (Cód. 0843-)	140 µ	-	-	-	-	140 µ
C5 ALTA Epoxi-Poliuretano	15-25 años	Chorreado Sa 2 ½ 30 µ	Imprimación Dynapok 2/C (Cód. 22722)	50 µ	Dynapok HBAC 2/C (Cód. 07765)	125 µ	Esmalte Poxemyc UV 2/C (Cód. 088-) ó Esmalte Junoretano* 2/C (Cód. 8888-)	80 µ	255 µ

*En fabricaciones de menos de 100 Litros se realizará con Esmalte Junoretano 2/C o producto del sistema tintométrico.

sistemas
ALTA TECNOLOGÍA

Nuevos sistemas de alta tecnología: La norma permite que se obtenga la certificación mediante sistemas de nueva tecnología que den el mismo resultado con menor micraje, siempre que se cumplan y validen de acuerdo a la ISO 12944-6:2018.



FACHADAS

- ▮ Pinturas al agua de exterior
- ▮ Revestimientos pétreos
- ▮ Pinturas elásticas impermeabilizantes
- ▮ Pinturas especiales
- ▮ Preparación y tratamientos
- ▮ Tratamiento hidrofugante

Pinturas al agua de exterior

NOVOKRIL

Satinado



Mate



CARTA Fachadas

Sistema JUNOMATIC

Pintura al agua premium 100% acrílica para condiciones extremas. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión a la tracción - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Resistencia al moho y a los álcalis - Transmisión de agua líquida - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.



Acabado satinado

15 l

4 l

☐ Base blanca/P (62.150)

☒ Base media/D (62.169)

☒ Base transparente/TR (62.170)

Acabado mate

15 l

4 l

☐ Base blanca/P (62.195)

☒ Base media/D (62.145)

☒ Base transparente/TR (62.146)

JUNOKRIL

Satinado



Mate



CARTA Fachadas

CARTA JUNOKRIL

Sistema JUNOMATIC

Pintura al agua impermeable de máxima resistencia. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de copolímeros acrílico-vinílicos (satinado) o resinas acrílicas puras (mate) con propiedades anticarbonatación.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.



Acabado satinado

15 l

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (61.000)

☐ Negro* (61.001)

☐ Pizarra (61.002)

☐ Tierra (61.004)

☐ Azul cielo (61.009)

☐ Sáhara (61.018)

☐ Marte (61.028)

☐ Amarillo trigo (61.029)

☐ Cemento (61.038)

☐ Ocre* (61.065)

☐ Rojo turco* (61.070)

☐ Teja (61.079)

☐ Canela (61.082)

☐ Orange (61.020)

☐ Verde frontón* (61.052)

☐ Azul* (61.012)

☐ Rojo* (61.016)

☐ Amarillo* (61.025)

☒ Base media/D (61.195)

☒ Base transparente/TR (61.196)

Acabado mate

15 l

4 l

750 ml

☐ Base blanca/P (60.500)

☒ Base media/D (60.501)

☒ Base transparente/TR (60.502)

☐ Base amarilla/GL* (88.895)

☐ Base roja/ RD* (88.896)

BIKRIL

Satinado



Seda



Mate



CARTA Fachadas

CARTA BIKRIL LUNA

Sistema JUNOMATIC

Pintura al agua impermeable para fachadas e interiores, especial decoración. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas de alta calidad, con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la impermeabilización y decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE (solo acabado mate): Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.



Acabado satinado

☐ Base blanca/P (60.100)

☒ Base media/D (60.101)

☒ Base transparente/TR (60.102)

Acabado seda

☐ Base blanca/P (60.400)

☒ Base media/D (60.401)

☒ Base transparente/TR (60.402)

Acabado mate

☐ Base blanca/P (60.300)

☒ Base media/D (60.301)

☒ Base transparente/TR (60.302)



15 l

4 l

750 ml

J-300

Satinado Alto



Pintura al agua con acabado satinado alto. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas vinil-veova en dispersión.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Buena blancura, poder cubriente y fácil aplicación.

Resistente al frote en húmedo y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1, d0.



☐ Blanco / Satinado (71.055)



15 l

4 l

J-3000

Satinado Medio



Pintura al agua con acabado satinado medio. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas en dispersión acuosa.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Buena blancura, poder cubriente y fácil aplicación.

Resistente al frote en húmedo y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1, d0.



☐ Blanco / Satinado (71.063)



15 l

4 l

A-100 STIMAX

Mate



Pintura al agua profesional 100% acrílica. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resina 100% acrílica en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores.

Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la decoración de fachadas, medianeras, y para interiores y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1, d0.



☐ Blanco / Mate (62.400)



15 l

4 l

750 ml

A-5000

Mate



Pintura al agua profesional de alto rendimiento para climas benignos. Con conservantes antimoho.

Formulada a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.

Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la decoración de fachadas, patios, almacenes y aquellos lugares donde se requiera un acabado óptimo a buen precio.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1, d0.



☐ Blanco / Mate (62.590)



15 l

4 l

Revestimientos pétreos

SUPER JUNOREV

Mate / Liso



CARTA Fachadas

Sistema JUNOMATIC

Revestimiento pétreo impermeable de excelente resistencia y rendimiento. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de copolímeros acrílicos de la más alta calidad en dispersión acuosa con excelente rendimiento y comportamiento en el exterior. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.



Recomendado para la protección y decoración de superficies minerales a las que se desee proteger de la lluvia, humedad, microorganismos y la carbonatación.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE: Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1, d0.



Acabado liso

15 l

4 l

☐ Base blanca/P (65.101)

☒ Base media/D (65.215)

☒ Base transparente/TR (65.216)

JUNOREV

Mate / Liso



Mate / Rugoso



CARTA Fachadas

CARTA JUNOREV

Revestimiento pétreo impermeable 100% acrílico de gran resistencia y durabilidad. Con conservantes antimoho.

Formulado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas, impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.



Recomendado para la protección y decoración de superficies minerales a las que se desee proteger de la humedad.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - CE (solo acabado liso): Adhesión tracción directa - Anticarbonatación - Estabilidad a la luz - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Ignífugo B-s1, d0.



Acabado liso

15 l

4 l

☐ Base blanca/P (65.500)

☒ Gris* (65.502)

☒ Arcilla* (65.515)

☒ Arena* (65.521)

☒ Crema* (65.522)

☒ Amarillo trigo* (65.530)

☒ Mostaza* (65.550)

☒ Ladrillo* (65.547)

☒ Terracota* (65.548)

☒ Beige claro* (65.560)

☒ Rojo turco* (65.570)

☒ Teja* (65.575)

☒ Verde frontón* (65.552)

☒ Pastel* (65.580)

☒ Canela* (65.582)

☒ Avellana* (65.584)

☒ Duna* (65.585)

Acabado rugoso

15 l

☐ Base blanca/P (64.500)

LUNA

Mate



CARTA BIKRIL LUNA

Sistema JUNOMATIC

Revestimiento pétreo profesional que disimula imperfecciones. Con propiedades antimoho.

Formulado a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.



Recomendado para corregir defectos de terminación en soportes, proporcionando un acabado decorativo.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1, d0.



15 l

☐ Base blanca/P (67.500)

☒ Base transparente/TR (67.501)

Pinturas elásticas impermeabilizantes

ELASTIFLEX PLUS <i>Semi-mate</i>  CARTA Impermeabilizantes	Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 2 mm, resiste hasta un máximo de 4 mm. Con conservantes antimoho. Formulada a base de resinas acrílicas fotoreticulables con excelentes propiedades mecánicas, impermeabilizantes y con amplio rango de elasticidad permanente (-20 °C a 60 °C). Mejora la eficiencia energética de la superficie. Uso para exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Base blanca/P (62.767)	Recomendada para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas y techumbres sin fisuras o que presenten fisuras de hasta 4 mm. siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito continuo. <i>ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Anticarbonatación - Transmisión de agua líquida - Resistencia a la fisuración Clase A5 - Reflectancia solar - Ignífugo B-s1,d0.</i> ADHESIÓN tecnalia PERMEABILIDAD tecnalia ANTICARBONATACIÓN tecnalia TRANSMISIÓN tecnalia RESISTENCIA tecnalia REFLECTANCIA SOLAR IGNÍFUGO B-s1,d0 15 l 4 l
ELASTIFLEX <i>Semi-mate</i>  CARTA Fachadas Sistema JUNOMATIC CARTA Impermeabilizantes	Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 0,9 mm, resiste hasta un máximo de 1,5 mm. Con conservantes antimoho. Formulada a base de resinas acrílicas fotoreticulables en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas, impermeabilizantes y con amplio rango de elasticidad permanente (-20 °C a 60 °C). Mejora la eficiencia energética de la superficie. Uso para exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Base blanca/P (62.601) ☒ Rojo* (62.602) ☐ Base transparente/TR (62.695)	Recomendada para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas y techumbres sin fisuras o que presenten fisuras de hasta 1,5 mm. siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito continuo. <i>ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al vapor de agua - Anticarbonatación - Transmisión de agua líquida - Resistencia a la fisuración Clase A4 - Reflectancia solar - Ignífugo B-s1,d0.</i> ADHESIÓN tecnalia PERMEABILIDAD tecnalia ANTICARBONATACIÓN tecnalia TRANSMISIÓN tecnalia RESISTENCIA tecnalia REFLECTANCIA SOLAR IGNÍFUGO B-s1,d0 15 l 4 l
JUNOTERAS ANTIGOTERAS <i>Semi-mate</i>  CARTA Impermeabilizantes	Pintura elástica impermeabilizante antigoteras. Formulada en base a copolímeros acrílico-estirenados. Mejora la eficiencia energética de la superficie. Uso para exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (62.641) ☒ Rojo* (62.642) ☐ Verde* (62.643) ☐ Gris* (62.644) ☐ Teja* (62.645) ☐ Negro* (62.654)	Recomendada para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas, techumbres sin fisuras o que presenten microfisuras, siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito continuo. <i>ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Adhesión tracción directa - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Anticarbonatación - Transmisión de agua líquida - Reflectancia solar - Ignífugo B-s1,d0.</i> ADHESIÓN tecnalia PERMEABILIDAD tecnalia ANTICARBONATACIÓN tecnalia TRANSMISIÓN tecnalia REFLECTANCIA SOLAR IGNÍFUGO B-s1,d0 15 l 4 l

Pinturas especiales

Pinturas al silicato

PRIMARIO MINERAL

Mate



Fijador al agua a base de silicato potásico de excelente penetración y adherencia.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado como primera mano en sistemas de pintura de silicato que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas) o para protección de superficies minerales.

Se recomienda como acabado Pintura al Silicato (75.362) para crear un sistema totalmente compatible, de alta permeabilidad y máxima calidad.

15 l

☐ Blanco lechoso (75.302)

SILICATO

Mate



Pintura mineral al silicato súper transpirable y con un excelente anclaje al soporte.

Formulada a base de silicato potásico, cargas, aditivos y pigmentos inorgánicos estables a la luz e intemperie.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para el recubrimiento de superficies minerales. Resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchamiento y al ensuciamiento en ambientes industriales.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.

IGNÍFUGO
B-s1,d0

Nuevo

15 l

4 l

☐ Base blanca/P (75.362)

Pinturas al Pliolite

JUNOLITE FACHADAS

Mate



Pintura al Pliolite con protección frente a los álcalis y el salitre.

Formulada a base de resinas de Pliolite y disolventes orgánicos.

Uso para exterior.

Limpieza y dilución con disolvente D-40 Clorocaucho (Cód. 50.000).

Recomendada como terminación sobre superficies de cemento u hormigón (fachadas, medianeras, etc.), actuando como capa barrera.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto).

15 l

☐ Base blanca/P (62.900)

Preparación y tratamientos

HIDROCRIL <i>Semi-mate</i> 	Fijador acrílico al agua de excelente penetración y adherencia. Iguala la absorción del soporte. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. Mezclar 4:1 (agua / Hidrocril).	Recomendado como imprimación para soportes que presenten problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas).
AKRIL - 80 <i>Semi-mate</i> 	Fijador acrílico al disolvente. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012). Mezclar 1:1 (D-16 / Akрил-80).	Recomendado para fijar superficies y consolidar fondos deteriorados o absorbentes (yeso, escayola, piedra, cemento, hormigón, pinturas antiguas, etc.).
PRIMERLITE <i>Mate</i> 	Imprimación al disolvente a base de resinas de Pliolite. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente D-40 Clorocaucho (Cód. 50.000).	Recomendado como imprimación de superficies de cemento y hormigón donde se desee obtener un sistema permeable de la más alta calidad. Destaca su resistencia a los álcalis y alto poder de penetración.

Tratamiento hidrofugante

SELLADOR AL SILOXANO <i>Mate</i> 	Protector de superficies minerales porosas al disolvente. Formulado a base de compuestos polisiloxánicos como impregnante hidrofóbico para reducir la absorción del agua de lluvia. Uso para exterior. Producto al uso, no diluir. Limpieza con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).	Recomendado para mejorar la protección ante la lluvia en superficies verticales. Mantiene la transpirabilidad (ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, etc.). No altera el aspecto de la superficie impregnada.
--	--	--



INTERIORES

- ▮ Pinturas al agua de interior
- ▮ Pinturas al agua profesionales
- ▮ Pinturas para usos especiales
- ▮ Pinturas normalizadas
- ▮ Pintura higiénica
- ▮ Sistema tintométrico decorativo
- ▮ Monocapa
- ▮ Selladoras
- ▮ Tapamanchas

Pinturas al agua de interior

B-12 Semi-mate 	Pintura al agua premium con excelente nivelación, lavabilidad y tacto sedoso. Con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros vinílicos con agentes fungicidas y bactericidas de amplio espectro. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco / Semi-mate (72.010)	Recomendada para la decoración de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera protección contra la formación de hongos y mohos. Muy resistente al frote húmedo. Para acabados de máxima calidad. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l 750 ml
B-10 Semi-mate  	Pintura al agua para acabados de máxima calidad. Con conservantes antimoho y tecnología antisalticado. Formulada a base de copolímeros vinílicos. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco / Semi-mate (72.000)	Recomendada para la decoración de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiere una terminación de excelente calidad y bajo nivel de salpicado en su aplicación. Alta resistencia al frote en húmedo. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l 750 ml
B-7 ECOLÓGICA Mate 	Pintura al agua ecológica con la máxima certificación ecológica europea. Formulada a base de copolímeros vinílicos, libre de disolventes, compuestos orgánicos volátiles (COVs) y derivados alquilfenoloxietilenados. Sin disolventes, sin olor y sin emisiones. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco / Mate (72.195)	Recomendada para la decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés o de personas hipersensibles, etc. Habitabilidad inmediata. Muy resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - TÜV Mark Pollutant tested - Eco-label (Etiqueta Ecológica Europea) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad y Cubrición Clase 2 según norma ISO 13300-2002.      15 l 4 l
B-5 Mate  	Pintura al agua de gran poder cubriente y rendimiento. Con conservantes antimoho y tecnología antisalticado. Formulada a base de copolímeros acrílicos. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco / Mate (73.001)	Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad Clase 2 y Cubrición Clase 1 según norma UNE-EN 13300-2002.    15 l 10 l 4 l 2 l 750 ml
B-4 NATURE Mate 	Pintura al agua con Certificado A+ de Máxima Calidad del Aire Interior. Formulada a base de copolímeros vinílicos. Catalogada con el Certificado A+, Clasificación Máxima en Calidad del Aire Interior, lo que garantiza una baja emisión de productos químicos. Sin disolventes y sin olor. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco / Mate (73.271)	Recomendada para la decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés, o de personas hipersensibles, etc. Habitabilidad inmediata. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado A+ - Ignífugo B-s1,d0.   15 l 4 l

Pinturas al agua profesionales

J-28 Extra-mate 	Pintura al agua profesional extra-mate, especial para yesos proyectados y pladur. Con conservantes antimoho. Formulada a base de base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco / Mate (73.168)	Recomendada para uso general en construcción y decoración, especialmente para disimular plastes y empalmes en yesos proyectados, pladur, yesos o escayolas. Resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Lavabilidad y Cubrición Clase 2 según norma UNE-EN 13300-2002.    15 l 4 l
J-25 Mate 	Pintura al agua profesional mate de alta cubrición. Con conservantes antimoho. Formulada a base de base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM  ☐ Blanco / Mate (73.150) ☒ Negro / Mate* (73.173)	Recomendada para uso general en construcción y decoración, especialmente para paredes y techos cuando se requiera un acabado mate. Resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0. (Sólo color blanco) - Lavabilidad Clase 2 y Cubrición Clase 1 según norma UNE-EN 13300-2002.    15 l 4 l

Pinturas para usos especiales

CASTOR PICAR EXTRA Mate 	Pasta al uso para picados con relieve. Formulada a base de copolímeros acrílicos de gran dureza y adherencia. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco / Mate (74.304)	Recomendada para disimular desperfectos del soporte en escaleras, locales públicos, oficinas, habitaciones, etc. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l
OFITECH Mate 	Pintura al agua para restauración de techos. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco (74.403)	Recomendada especialmente para restaurar falsos techos, tanto porosos como semiporosos, deteriorados y envejecidos por el paso del tiempo, recuperando así su color original. No pega las placas a los perfiles y mantiene sus propiedades acústicas. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto). 15 l 4 l

Pinturas normalizadas

N-5 Mate 	Pintura al agua lavable con certificación AENOR. Con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Excelente lavabilidad, con alto poder cubriente y máximo rendimiento. Exigida en proyectos públicos y privados con sistema integral de memoria de calidades certificadas. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - AENOR - Ignífugo B-s1,d0.   15 l 4 l 750 ml ☐ Blanco / Mate (73.040)
CASTOR-N Mate 	Pintura al agua lavable con certificación AENOR. Con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Gran lavabilidad, con gran poder cubriente y rendimiento. Exigida en proyectos públicos y privados con sistema integral de memoria de calidades certificadas. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - AENOR - Ignífugo B-s1,d0.   15 l 4 l ☐ Blanco / Mate (73.113)

Pintura higiénica

Nuevo N-5 HIGIÉNICO Mate 	Pintura al agua higiénica y lavable con propiedades antibacterianas y antimicrobianas. Con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Previene la formación y propagación de bacterias gracias a su formulación con iones plata. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.	Recomendada en colegios, guarderías, hospitales, laboratorios, residencias, instituciones públicas y viviendas. Máximo rendimiento, alto poder cubriente y blanco mate. Exigida en proyectos públicos y privados con sistema integral de memoria de calidades certificadas. ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0 - Certificado Antibacteriano.   15 l 4 l ☐ Blanco / Mate (73.289)
--	---	---

Pinturas NORMALIZADAS

La pintura exigida en instituciones públicas, ayuntamientos, colegios y otros.

- ✓ Lavabilidad certificada
- ✓ Máximo rendimiento
- ✓ Alto poder cubriente



Sistema tintométrico decorativo

JUNOPROF

Mate



JUNO Combina

Sistema JUNOMATIC

Pintura al agua para sistema tintométrico Junomatic con excelente cubrición y lavabilidad. Con conservantes antimoho y tecnología antisalpicado.

Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa de excelente lavabilidad e inmejorable poder cubriente y rendimiento.

Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.



Acabado mate

12 l 4 l 2 l 750 ml

Base blanca/P (88.750)

Base media/D (88.751)

Base transparente/TR (88.752)

Base amarilla/GL* (88.753)

Base roja/RD* (88.754)

Recomendada especialmente para la decoración de interiores y con una selección propia de 300 colores recogidos en la nueva carta Juno Combina.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado A⁺ - Ignífugo Bs-1, d0 - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Lavabilidad Clase 1 y Cubrición Clase 2 según norma UNE-EN ISO 13300-2002.

JUNO prof

Pintura al agua mate para sistema tintométrico JUNOMATIC



Certificaciones:



LA PINTURA DECORATIVA DEL PROFESIONAL

Monocapa

JUNODECO

Mate



Pintura al agua monocapa de fácil aplicación. Con conservantes antimoho.

Cubeta con rejilla incorporada para facilitar su uso.

Uso para interior.

Limpieza con agua. Producto al uso, no diluir.

Gracias a su facilidad de aplicación, secado rápido y gran cubrición, se recomienda para la decoración de ambientes donde se desee un acabado mate de calidad.



4 l 2,5 l

Blanco (72.330)

Maíz* (72.331)

Mostaza* (72.332)

Arena* (72.333)

Melocotón* (72.334)

Lino* (72.336)

Beige* (72.337)

Lila* (72.338)

Lavanda* (72.339)

Luna* (72.341)

Piedra* (72.342)

Antracita* (72.343)

Calabaza* (72.344)

Pera* (72.346)

Manzana* (72.347)

Helecho* (72.348)

Magenta* (72.349)

Celeste* (72.351)

Azul* (72.352)

Zafiro* (72.353)

Fresa* (72.354)

Canela* (72.355)

Mora* (72.340)

Bermellón* (72.345)

Berenjena* (72.350)

Cereza* (72.355)

Selladoras

HIDROCRIL Semi-mate 	Fijador acrílico al agua de excelente penetración y adherencia. Iguala la absorción del soporte. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. Mezclar 4:1 (agua / Hidrocril). ☒ Incoloro (81.006)	Recomendado como imprimación para soportes que presenten problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas). 20 l 4 l 750 ml
AQUASELL Mate 	Selladora al agua especial yesos proyectados. Formulada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa con gran poder de relleno y sellado. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. ☐ Blanco / Mate (21.203)	Recomendada como mano de fondo sobre superficies en las que existan importantes diferencias de absorción (soportes minerales, pladur o yesos proyectados). <i>ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.</i>  15 l 4 l
RECUBRIMIENTO ANTIHUMEDAD Mate 	Selladora sintética de secado rápido. Formulada en base a resinas de pliolite con aporte de cemento, con propiedades aislantes. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012). ☐ Blanco / Mate (88.000)	Recomendada para tratar superficies con manchas de humedad ocasional, grasa o aceite y prevenir su aparición. Seca rápidamente para permitir su terminación mediante el repintado o empapelado. 4 l 750 ml

Tapamanchas

TAPAMANCHAS Mate 	Tapamanchas sintético con plioway, bajo olor. Formulada en base a resinas plioway de alta calidad con propiedades antimanchas y preventiva antimoho. Uso para interior. Limpieza y dilución con Disolvente Sin Olor D-69 (Cód. 50.073). ☐ Blanco / Mate (21.350)	Recomendado para todo tipo de superficies que presenten manchas de humedad, grasa, nicotina, o pérdida de tonalidad y como capa de terminación en interiores. 15 l 4 l 750 ml
JUNOSTOP Mate 	Tapamanchas sintético con plioway. Formulada en base a resinas especiales con propiedades antimanchas y preventiva antimoho. Uso para interior. Limpieza y dilución con Disolvente Sin Olor D-69 (Cód. 50.073). ☐ Blanco / Mate (21.300)	Recomendado para todo tipo de superficies que presenten manchas de humedad, grasa, nicotina o pérdida de tonalidad y como capa de terminación en interiores. 15 l 4 l 750 ml
SPRAY TAPAMANCHAS Mate 	Selladora sintética blanca. Tapamanchas de secado rápido y fácil aplicación. Uso para interior y exterior. Aerosol de 500 ml. ☐ Blanco / Mate (760.135)	Recomendado para tapar y evitar su reaparición de todas aquellas manchas persistentes (grasa, humedad, nicotina, rotulador...). Gracias a su fácil aplicación y repintado, rápido secado y gran durabilidad, puede ser usado como fondo para otras pinturas de acabado. 500 ml
AQUATAPA Mate 	Tapamanchas aislante al agua, sin olor. Formulada en base a resinas acrílicas con propiedades antimanchas. Uso para interior. Limpieza con agua. No diluir. ☐ Blanco / Mate (21.205)	Recomendado para zonas expuestas al humo, vapores o condensaciones (salida de calderas, depósitos, chimeneas) o superficies minerales. Válido como acabado. <i>ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.</i>  15 l 4 l 750 ml



SUELOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

- ┐ Pinturas para suelos monocomponente
- ┐ Pinturas para suelos de 2 componentes
- ┐ Piscinas
- ┐ Pinturas para césped y otros usos de señalización

Pinturas para suelos monocomponente

JUNOSOL Semi-mate



Pinturas al agua monocomponente de fácil aplicación y secado rápido.
Formulado a base de resinas estireno-acríticas que aportan gran dureza.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para el pintado de instalaciones deportivas, aparcamientos con tráfico ligero o superficies de hormigón o asfálticas.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 33) - Ignífugo B-s1,d0.



15 l

4 l

☐ Blanco (06.162)

☐ Verde frontón* (06.150)

☐ Gris cemento* (06.163)

☐ Rojo turco* (06.160)

☐ Gris claro* (06.164)

☐ Amarillo* (06.166)

CARTA SUELOS

DYNAMOL Satinado



Pintura al clorocaucho monocomponente con alta resistencia a los ácidos y de secado rápido.
Formulado a base de resinas de clorocaucho con gran resistencia a ácidos y álcalis.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho D-40 (Cód. 50.000).

Recomendada para el pintado y protección de superficies sometidas a atmósferas industriales, señalización y pintado de carreteras, garajes, instalaciones deportivas, etc. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 33).



15 l

4 l

750 ml

☐ Blanco (09.500)

☐ Rojo tenis* (09.568)

☐ Gris perla* (09.533)

☐ Negro* (09.501)

☐ Amarillo* (09.525)

☐ Verde frontón* (09.552)

☐ Rojo vivo* (09.553)
(Sólo en 4L y 750ml)

CARTA SUELOS

Pinturas para suelos de 2 componentes - Sistema al agua

IMPRIMACIÓN DYNAPOK AGUA SUELOS 2/C Satinado



Imprimación epoxi al agua de 2 componentes.
Formulado a base de resinas epoxi en solución acuosa. Alto poder de penetración y relleno.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

Como imprimación diluir un 30% (acabado satinado), como acabado diluir un 10% (acabado brillante).
Recomendado como imprimación para el sellado y consolidación del hormigón en lugares con escasa ventilación, en los que la aplicación de pinturas con disolventes orgánicos crearía una atmósfera de alta toxicidad.

15 l

4 l

1 l

☐ Incoloro (07.160)

DYNAPOK AGUA SUELOS 2/C Satinado



Esmalte epoxi al agua de 2 componentes no tóxico para lugares con escasa ventilación. Especial para Industria Alimentaria-Sanitaria.
Formulado a base de resinas epoxi en solución acuosa. Alta resistencia química y gran dureza.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para lugares con escasa ventilación, en que la aplicación de pinturas con disolventes orgánicos crearía una atmósfera de alta toxicidad.

ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - No toxicidad: migración de ciertos elementos. EN 71-3:2013 +A2:2017. Resistencia al deslizamiento Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 33) - Ignífugo especial para suelos Bfl-s 1.



15 l

4 l

☐ Base blanca/P (07.132)

☐ Rojo inglés* (07.143)

☐ Verde* (07.144)

☐ Gris* (07.145)

☐ Base transparente/TR (07.133)

CARTA SUELOS

Sistema JUNOMATIC

Pinturas para suelos de 2 componentes - Sistema al disolvente

IMPRIMACIÓN IMPRIMAX Semi-brillo 	Imprimación epoxi al disolvente de 2 componentes. Formulado a base de resinas epoxi modificadas con silanos. Promotor de adherencia para superficies no porosas. Uso para interior. No diluir. Limpieza con disolvente D-90 (Cód. 50.010).	Recomendado como capa de anclaje en interior donde se requiera terminar con un acabado epoxi de 2 componentes.
		15 l 4 l 1 l
	☐ Incoloro (48.725)	
PAVIMYC 2/C Brillante  CARTA SUELOS	Esmalte epoxi al disolvente 2/C con alta resistencia química y al desgaste. Formulado con excelente dureza y adherencia para prevenir el deterioro prematuro del hormigón y la generación de polvo. Uso para interior. Limpieza y dilución con disolvente D-90 (Cód. 50.010).  EPD THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM   ☐ Incoloro (07.815)  Rojo inglés* (07.812)  Verde* (07.814)  Gris* (07.807)	Recomendado para pavimentos de hormigón en entornos industriales y no industriales. No apta para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosas. <i>ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 33).</i>   15 l  4 l

Piscinas

JUNOSPORT Satinado 	Pintura para piscinas al agua con alta flexibilidad y dureza. Formulado a base de resinas acrílicas puras con extraordinaria resistencia a la intemperie y la decoloración. Uso exclusivo para piscinas de hormigón. Limpieza y dilución con agua.	Recomendada para el pintado de piscinas, instalaciones deportivas y aparcamientos con tráfico ligero.
	 Azul* (06.105)	4 l
PISCICLOR Satinado 	Pintura para piscinas al disolvente con alta flexibilidad y dureza. Formulado a base de resinas al clorocaucho con extraordinaria resistencia a la intemperie y la decoloración. Uso exclusivo para piscinas de hormigón. Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho D-40 (Cód. 50.000).	Recomendada para el pintado de piscinas, instalaciones deportivas y aparcamientos con tráfico ligero.
	 Azul* (09.180)	4 l

Pintura para césped y otros usos de señalización

JUNOLÍNEA Mate 	Pintura al agua de alto poder cubriente. No daña el césped natural. Formulación a base de copolímeros acrílicos. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.	Recomendada para la señalización de espacios dedicados a la práctica de deportes y espectáculos o señalización de seguridad, tanto en superficies de césped natural (campos de fútbol, fincas, terrenos), o terrosas (obras, montes, caminos).
	☐ Blanco / Mate (62.550)	10 l



ESMALTES

- ▮ Esmaltes al disolvente
- ▮ Esmaltes al agua
- ▮ Sistema tintométrico decorativo e industrial
- ▮ Imprimaciones
- ▮ Selladoras

Esmaltes al disolvente

JUNOLAC ANTIOXIDANTE

Brillante



Satinado



CARTA JUNOLAC ANTIOXIDANTE

Esmalte sintético antioxidante sin necesidad de imprimación y de secado rápido.

Formulado a base de resinas alcídicas estirenadas y con pigmentos antioxidantes.

Uso para interior y exterior.

En superficies de gran tamaño se recomienda utilizar Disolvente Retardante D-75 (Cód. 50.107).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).



Recomendado para superficies férricas en las que no es posible una preparación exhaustiva del soporte como grandes estructuras, verjas, puentes, etc.
Secado al tacto y repintado mínimo 1 hora.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0 - Propiedades Anticorrosivas certificadas según a la UNE 48316:2014.



Acabado brillante

4 l 750 ml 375 ml

Blanco (04.860)	Rojo* (04.866)
Negro* (04.861)	Amarillo oro* (04.867)
Ocre* (04.862)	Gris medio* (04.868)
Marrón Arabia* (04.863)	Azul marino* (04.869)
Marrón txoko* (04.864)	Verde primavera* (04.870)
Rojo Burdeos* (04.865)	Verde pino* (04.871)

Acabado satinado

4 l 750 ml 375 ml

Blanco (04.880)	Rojo* (04.886)
Negro* (04.881)	Amarillo oro* (04.887)
Ocre* (04.882)	Gris medio* (04.888)
Marrón Arabia* (04.883)	Azul marino* (04.889)
Marrón txoko* (04.884)	Verde primavera* (04.890)
Rojo Burdeos* (04.885)	Verde pino* (04.891)

JUNOLAC

Brillante



Satinado / Mate



Esmalte sintético de altos sólidos con alta durabilidad.

Formulado a base de resinas alcídicas con altos sólidos, y de resinas de poliuretano en el acabado satinado.

Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).



Recomendado para superficies metálicas y de madera (puertas, ventanas, muebles, etc.).

Aplicar en capas finas para favorecer el secado interno.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - Ignífugo B-s1,d0.



Acabado brillante

4 l 750 ml 375 ml

Blanco (15.000)	Negro* (15.001)
-----------------	-----------------

Acabado satinado

4 l 750 ml 375 ml

Blanco (15.100)	Negro* (15.101)
-----------------	-----------------

Acabado mate

4 l 750 ml 375 ml

Blanco (15.200)	Negro* (15.201)
-----------------	-----------------

JUNOPLUS

Brillante



Satinado



Mate



CARTA JUNOPLUS

Sistema JUNOMATIC

Esmalte sintético con amplia gama de colores de fábrica.

Formulado a base de resinas alcídicas.

Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).



Recomendado para superficies de madera, albañilería o metal.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.



Acabado brillante

4 l

750 ml

375 ml

☐ Blanco (16.000)	☐ Verde carruajes* (16.011)
☐ Negro* (16.001)	☐ Rojo fuego* / RAL 2002 (16.012)
☐ Gamuza* (16.002)	☐ Rojo carruajes* / RAL 3005 (16.021)
☐ Pardo* (16.003)	☐ Rojo sangre* / RAL 3000 (16.022)
☐ Verde hierba* (16.004)	☐ Amarillo medio* / RAL 1028 (16.029)
☐ Marfil* (16.005)	☐ Gris claro* / RAL 7035 (16.031)
☐ Gris tráfico* (16.006)	☐ Gris nube* / RAL 7001 (16.038)
☐ Ocre* (16.007)	☐ Gris oscuro* / RAL 7031 (16.039)
☐ Azul* / RAL 5012 (16.008)	☐ Verde prado* / RAL 6001 (16.054)
☐ Azul ultramar* / RAL 5002 (16.009)	☐ Verde musgo* / RAL 6005 (16.058)
☐ Azul radiante* / RAL 5017 (16.010)	☐ Marrón Arabia* (16.069)

Colores a la carta

(Carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junoplus)

Acabado satinado

4 l

750 ml

375 ml

☐ Blanco (16.100)	☐ Negro* (16.101)
☐ Azul ultramar* / RAL 5002 (16.109)	☐ Gris claro* / RAL 7035 (16.131)
☐ Rojo carruajes* / RAL 3005 (16.121)	☐ Verde prado* / RAL 6001 (16.154)
☐ Rojo sangre* / RAL 3000 (16.122)	☐ Verde musgo* / RAL 6005 (16.158)
☐ Amarillo medio* / RAL 1028 (16.129)	☐ Marrón Arabia* (16.169)

Colores a la carta

(Carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junoplus)

Acabado mate (sólo para interior)

4 l

750 ml

375 ml

☐ Blanco (16.200)	☐ Negro* (16.201)
--	--

OXIFORJA

Forja



CARTA OXIFORJA

Esmalte sintético efecto forjado con propiedades antioxidantes.

Formulado a base de resinas alcídicas y aditivos de gran resistencia a la intemperie.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).



Recomendado para farolas, alcantarillas, verjas, puertas de hierro, estructuras metálicas, equipamiento urbano, etc.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto).



4 l

750 ml

☐ Negro* (05.700)	☐ Base / Gris acero* (05.701)	
☐ Azul pavonado (05.720)	☐ Dorado (05.722)	☐ Negro Intenso (05.725)
☐ Verde bronce (05.721)	☐ Rojo óxido (05.723)	

Esmaltes al agua

Nuevo

WATERPLUS

Satinado / Mate



Nuevo diseño próximamente

Esmalte laca de poliuretano al agua monocomponente. Liso impecable.

Formulado a base de resinas de poliuretano para proporcionar excelente dureza y resistencias químicas.

Excepcional dureza, lavabilidad y nivelación. Liso impecable y tacto agradable. Máxima resistencia al frote, al rayado, roces, golpes, productos de limpieza, etc.

Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.


☐ Blanco / Satinado (10.635)

☐ Blanco / Mate (10.640)

Recomendado para todo tipo de superficies, en especial para la obtención de acabados lisos perfectos en paredes y carpintería de madera como puertas, jambas, ventanas, rodapiés, etc.

ENSAYOS: EPD (Certificado con la Declaración Ambiental de Producto).

15 l

4 l

750 ml

AQUALAC

Brillante / Satinado / Mate



Nuevo diseño próximamente

Esmalte acrílico al agua multisuperficie con bajo olor y fácil aplicación.

Formulado a base de resinas acrílicas de rápido secado, bajo olor y extraordinaria resistencia a la intemperie.

Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).

Limpieza y dilución con agua.



❶ Acabado brillante

☐ Base blanca/P (10.300)

☒ Base media/D (10.302)

☒ Base transparente/TR (10.303)

☒ Base amarilla/GL* (10.304)

☒ Base roja/RD* (10.305)

❷ Acabado satinado

☐ Base blanca/P (10.400)

☒ Base media/D (10.402)

☒ Base transparente/TR (10.403)

☒ Base amarilla/GL* (10.404)

☒ Base roja/RD* (10.405)

Acabado mate (sólo para interior)

☐ Base blanca/P (10.500)

☒ Base media/D (10.502)

☒ Base transparente/TR (10.503)


4 l

750 ml

4 l

750 ml

4 l

750 ml

Sistema JUNOMATIC

PROTEGE Y DECORA

Nueva línea de esmaltes al agua

AQUALAC

Esmalte acrílico al agua

- Uso interior y exterior
- Para todo tipo de superficies: metal, madera y revestimientos
- Extraordinaria resistencia a la intemperie*
- Fácil aplicación y bajo olor



Multisuperficie

* Excepto acabado mate.

WATERPLUS

Esmalte laca de poliuretano al agua

- Uso interior
- Para todo tipo de superficies Especial paredes y carpintería de madera
- Excelente dureza y resistencia
- Gran lavabilidad



Acabado Liso Impecable

Sistema tintométrico decorativo

JUNOMALTE Brillante / Satinado   Sistema JUNOMATIC	Esmalte sintético para el sistema tintométrico Junomatic. Amplia gama de colores. Uso para interior y exterior (solo acabado brillante). Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM Acabado brillante ☐ Base blanca/P (88.990)  Base media/D (88.991)  Base transparente/TR (88.992) Acabado satinado ☐ Base blanca/P (88.993)  Base media/D (88.994)  Base transparente/TR (88.995)	Recomendado para superficies metálicas y de madera (puertas, ventanas, muebles, etc.). ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml 4 l 750 ml
---	--	--

Sistema tintométrico industrial

JUNORAPID Brillante  Sistema JUNOMATIC	Esmalte sintético para el sistema tintométrico Junomatic. Secado rápido. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Secado Rápido D-17 (Cód. 50.004).  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM Acabado brillante ☐ Base blanca/P (88.884)  Base transparente/TR (88.885)	Recomendado para superficies metálicas (instalaciones automáticas, estructuras o maquinaria) que requieren una pintura de secado rápido. Recomendado aplicación a pistola. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Certificado para Sistemas Anticorrosivos JUNO con la UNE EN ISO 12944. C3 15 l 4 l 750 ml
JUNOPOXI 2/C Brillante  Sistema JUNOMATIC	Esmalte epoxi de 2 componentes para el sistema tintométrico Junomatic. Máxima resistencia química. Uso para interior. Limpieza y dilución con disolvente Epoxi D-90 (Cód. 50.010).  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM Acabado brillante ☐ Base blanca/P (88.882)  Base transparente/TR (88.883)	Recomendado para la protección de superficies metálicas, cemento u hormigón en entornos industriales o marinos. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 33). DESILIZAMIENTO tecnalia 15 l 4 l 1 l
JUNORETANO 2/C Brillante / Satinado  Sistema JUNOMATIC	Esmalte poliuretano de 2 componentes para el sistema tintométrico Junomatic. Máxima resistencia a la intemperie. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Poliuretano D-70 (Cód. 50.007).  EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM Acabado brillante ☐ Base blanca/P (88.880)  Base transparente/TR (88.881) Acabado satinado ☐ Base blanca/P (88.872)  Base transparente/TR (88.873)	Recomendado para la protección efectiva de todo tipo de superficies expuestas a atmósferas agresivas (metales, hormigón, madera, poliéster, PVC, etc.). ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Resistencia al deslizamiento Clase 3 añadiendo microesferas (ver pág. 33) - Ignífugo B-s1,d0 - Certificado para Sistemas Anticorrosivos JUNO con la UNE EN ISO 12944. DESILIZAMIENTO tecnalia IGNIFUGO B-s1,d0 C4 C5 15 l 4 l 1 l 15 l 4 l 1 l

Imprimaciones

METALEX <i>Mate</i> 	Imprimación sintética anticorrosiva. Formulada a base de fosfato de zinc y resinas alcídicas con una excelente acción anticorrosiva. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).	Recomendada para la protección de superficies metálicas (excepto aluminio y galvanizados) que requieran protección anticorrosiva. 4 l750 ml ☐ Blanco / Mate (27.000)
MULTISOORTE <i>Mate</i> 	Imprimación sintética multisoorte. Formulada con resinas alcídicas y pigmentos anticorrosivos de gran durabilidad. Antioxidante. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Secado Rápido D-17 (Cód. 50.004).	Recomendada para la preparación de superficies férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y para madera en interior. <i>ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0. (Sólo color blanco) - Certificado para Sistemas Anticorrosivos JUNO con la UNE EN ISO 12944.</i> 15 l4 l750 ml ☐ Blanco / Mate (27.040) ☒ Negro* / Mate (27.045)
TALLER <i>Mate</i> 	Imprimación sintética de secado rápido. Formulada a base de óxidos de hierro y resinas alcídicas. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).	Recomendada para la preparación de superficies de hierro. 15 l4 l750 ml ☒ Rojo óxido* (22.110) ☒ Gris* (22.111)
WATERPRIM <i>Mate</i> 	Imprimación al agua multisoorte. Formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos anticorrosivos de gran durabilidad. Antioxidante. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.	Recomendada para la preparación de superficies férricas correctamente preparadas y no férricas (aluminio, PVC, galvanizados) que requieran protección anticorrosiva y se encuentren en lugares con poca ventilación. <i>ENSAYOS: Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+</i> 4 l750 ml ☐ Blanco / Mate (30.006)

Selladoras

SELLADORA HANGERS <i>Mate</i> 	Selladora sintética cubriente. Formulada a base de resinas alcídicas de gran resistencia y cubrición. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).	Recomendada para la preparación de superficies de madera y albañilería, así como capa de terminación en interiores. 4 l750 ml ☐ Blanco / Mate (21.000)
NATURESELL <i>Mate</i> 	Selladora al agua especial para madera. Formulada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa con gran resistencia y poder de relleno. Marca la veta de la madera. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.	Recomendada para la preparación de superficies de madera y albañilería. 4 l750 ml ☐ Blanco / Mate (21.100)



MADERA

┐ Al agua

┐ Al disolvente

Al agua

FONDO ACUOSO <i>Mate</i> 	Tapaporos al agua, sin olor y con buena capacidad de relleno. Formulado a base de resinas acrílicas. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.	Recomendado como fondo lijable para todo tipo de superficies de parquet y madera. Buen poder de relleno, fácil aplicación, secado rápido y sin olor. Tratamiento válido tanto para barnices al agua como para barnices sintéticos.
BARNIZ ACUOSO <i>Brillante</i> 	Barniz de poliuretano al agua especial parquet, sin olor. Formulado a base de resinas de poliuretano alifático monocomponente que proporciona una película con gran resistencia química al desgaste y que no amarillea. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.	Recomendado para todo tipo de superficies de parquet y madera por su fácil aplicación, secado rápido, resistencia a la abrasión y fácil limpieza. Se recomienda la preparación con Fondo Acuoso (82.414) y no aplicar sobre roble ni castaño. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).
BARNIZ AQUADUR <i>Brillante / Satinado / Mate</i> 	Barniz acrílico al agua especial carpintería de gran dureza y resistencia química. Formulado a base de resinas acrílicas, que proporcionan una película de tacto agradable y que no amarillea. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.	Recomendado para superficies de madera, especialmente para muebles en el interior. Se recomienda la preparación con Fondo Acuoso (82.414) y no aplicar sobre roble ni castaño. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A+ - Ignífugo C-s1,d0.
LASUR ACUOSO <i>Satinado</i>  	Barniz al agua protector a PORO ABIERTO, con filtros UV, hidrofugante y fungicida. Formulado a base de resinas acrílicas, pigmentos transparentes y conservantes fungicidas que forman una película microporosa, elástica, resistente a los rayos ultravioleta y transpirable al vapor de agua contenido en la madera. Uso para interior y exterior (excepto el incoloro). Limpieza y dilución con agua.	Recomendado para superficies de madera expuestas a la intemperie (puertas, ventanillas, pórticos, etc.) que se degraden. No se cuartea ni se desconcha, de manera que no es necesario eliminar capas antiguas antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento. En interiores, se recomienda la preparación con Fondo Acuoso (82.414). ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).

Al disolvente

BARNIZ JUNOLAC Brillante / Satinado / Mate 	Barniz sintético con filtros UV. Potencia el color natural de la madera. Formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo. Uso para interior y exterior (solo en acabado brillante). Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcos, sillas, etc.). ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml 375 ml ☐ Incoloro / Brillante (42.037) ☐ Incoloro / Satinado (42.038) ☐ Incoloro / Mate (42.039)
BARNIZ JUNOTINTE Brillante   CARTA JUNOTINTE	Barniz sintético con filtros UV. Acabado decorativo y coloreado. Formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM   Pino* (42.040)  Castaño* (42.043)  Palisandro* (42.045)  Nogal* (42.041)  Teca* (42.044)  Roble* (42.046)  Caoba* (42.042)	Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcos, sillas, etc.) en los que se requiera un acabado decorativo y coloreado. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 750 ml 375 ml
BARNIZ JUNODUR Brillante / Satinado 	Barniz de poliuretano sintético, especial parquet. Dureza y resistencia al uso doméstico. Formulado a base de resinas uretanadas para obtener un acabado protector y decorativo, agradable al tacto. Uso para interior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendado para la restauración y barnizado de parquet y suelos de madera que requieran una superficie dura y resistente al uso doméstico y productos de limpieza neutros. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml ☐ Incoloro / Brillante (44.001) ☐ Incoloro / Satinado (44.002)
BARNIZ YATES Brillante 	Barniz sintético con filtros UV. Especial condiciones meteorológicas agresivas. Formulado a base de resinas alcídicas de gran flexibilidad y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo de la máxima calidad. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendado para maderas sometidas a duras condiciones climatológicas de humedad, salinidad y exposición solar. ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto). 4 l 750 ml ☐ Incoloro / Brillante (42.036)



VARIOS

- ▮ Plastes y masillas
- ▮ Colorantes, quitapinturas, aditivos y otros
- ▮ Disolventes
- ▮ Cartas de colores

Plastes y masillas

PLASTE JUNO Reparar 	Plaste para preparación de soportes. Elimina pequeñas imperfecciones, rozas, grietas, etc. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 5 mm.	Polvo blanco. Uso interior. Acabado fino. 15 kg 5 kg 1 kg ☐ Blanco (77.000)
PLASTE USO Reparar 	Plaste para reparación de soportes. Para reparar defectos superficiales y alisar superficies. Rendimiento teórico: 1,75 kg/m² y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 2 mm.	Pastoso blanco coloreable con colorantes universales (máx. 3%). Uso interior. Acabado liso muy fino. 5 kg 1 kg 500 gr. ☐ Blanco (77.200)
PLASTE FINO Alisar 	Plaste de terminación. Para alisar y nivelar paredes antes de pintar o empapelar. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 2 mm.	Polvo blanco. Uso interior. Acabado fino. 15 kg ☐ Blanco (77.030)
PLASTE LIJ Renovar 	Plaste de renovación y tendido. Para tender y alisar superficies de gotelé o rugosas, pintadas o no. Rendimiento teórico: 0,950 kg/m² y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 5 mm.	Polvo blanco de fácil lijado. Uso interior. Acabado fino. 15 kg ☐ Blanco (77.410)
PLASTE CUBRETUDO Renovar 	Plaste de renovación. Para nivelar acabados decorativos, tipo gotelé, picados, etc. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 5 mm.	Polvo blanco de buena adherencia. Uso interior. Acabado fino. 15 kg ☐ Blanco (77.406)
PLASTE ANTICONDENSACIÓN Aislante térmico  Nuevo diseño próximamente	Plaste ligero en polvo para trabajos de interior: alisar, renovar y rellenar. Evita el efecto pared fría y aporta a la estancia aislamiento térmico y acústico. Gran rendimiento y capacidad de relleno. Excelente adherencia. 	Espesor por capa: cualquier espesor Tiempo de trabajo: 2 horas Rendimiento teórico: 0,6 kg/m² Polvo grisáceo. Uso interior. 10 kg ☐ Grisáceo (77.302)
PLASTE RAP Reparar 	Plaste cementoso para reparación. Para reparaciones en fachadas: balcones, cornisas, esquinas, etc. Tendidos y alisados en capa fina y media, hasta 6 mm. Rendimiento teórico: 1,5 kg/m² y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 5 mm.	Polvo blanco. Uso interior/exterior. Acabado fino y muy duro. 15 kg 5 kg ☐ Blanco (77.301)
MORTERO REPARACIÓN S/R Reparar 	Mortero de cemento en polvo especialmente diseñado para reparar, rellenar y tender superficies de exterior. Fraguado rápido, gran capacidad de relleno, buena adherencia y granulometría fina. Fácil aplicación.	Espesor máx. por capa: 5 mm para tendidos; En rellenos puntuales: cualquier espesor. Rendimiento teórico: 1,23 kg/m² Polvo blanco. Uso exterior. 15 kg ☐ Blanco (77.305)

PLASTE MULTIUSO <i>Reparar</i> 	Mortero en polvo para reparar, reconstruir y unir cualquier superficie. Apropiado para ambientes húmedos como cuartos de baño, cocinas, etc. Une materiales de distinta naturaleza y/o grado de absorción. Aplicación directa sobre cerámica sin necesidad de eliminarla. Rendimiento teórico: 1 kg/m ² y mm espesor Espesor por capa: cualquier espesor	Polvo blanco. Uso interior/exterior. Secado rápido. 5 kg 1 kg
	☐ Blanco (77.050)	
PLASTE FIBRA <i>Armar</i> 	Masilla flexible reforzada con fibra de vidrio. Sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas sobre yeso, hormigón, etc. No se agrieta ni se fisura, gran adherencia y elasticidad permanente. Pintable excepto con productos 2/C al disolvente. Rendimiento teórico: 1,2 kg/m ² por 1 mm de espesor. Espesor recomendado por capa: 0,3 a 3 mm.	Pasta grisácea clara. Uso interior/exterior. 4 l 750 ml
	☐ Grisáceo (77.250)	

Colorantes, quitapinturas, aditivos y otros

COLORANTE 	Colorante tinte universal concentrado. Uso para interior y exterior. Nota: Los colorantes rojo bermellón y amarillo limón son sólo para uso en interior.	Recomendado para teñir toda clase de pinturas. La proporción de colorante no debe superar el 3%. 1 l 100 ml
	☐ Amarillo limón* (79.404) ☐ Negro* (79.400) ☐ Amarillo ocre* (79.406) ☐ Rojo bermellón* (79.402) ☐ Azul* (79.401) ☐ Rojo óxido* (79.403) ☐ Marrón sombra* (79.407) ☐ Verde* (79.405)	
QUITAPINTURAS JUNO 	Decapante de altas prestaciones y acción rápida. Formulado a base de disolventes especiales, exento de Cloruro de Metileno. Uso para interior y exterior.	Recomendado para eliminar rápida y cómodamente la mayoría de pinturas, esmaltes y barnices. Su acción se basa en la penetración entre la película de pintura y el soporte, rompiendo la adherencia entre ambos. 4 l 750 ml 375 ml
	☒ Incoloro (83.100)	
MISKY-MISKY <i>Aditivo fungicida</i> 	Preparado al uso con activos fungicidas. Formulado a base de heterocíclicos, desarrollando una acción intensa y prolongada de amplio espectro frente a mohos y algas. Añadir, como mínimo, un envase (100 ml) a 15 litros de pintura y agitar hasta que tengamos la seguridad de que el producto se ha repartido uniformemente.	Recomendado como aditivo en pinturas al agua y revestimientos en los que se quiera evitar la formación de moho. ☒ Nuevo 100 ml
	☐ Blanco (79.597)	
MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES 	Microesferas antideslizantes para pintura para suelos. Esferas de polipropileno de un diámetro medio de 180 micras adecuado para la obtención de propiedades antideslizantes sobre superficies húmedas. Añadir un envase de 150 gramos por cada 4L y 4 envases por cada 15 litros.	Certificado con nuestros productos; Dynapok agua suelos (07.1....), Dynamol (09.5....), Junosol (06.1....), Pavimyc (07.8....), Junoretano (88.8....) y Junopoxi (88.8....). 150 gr
	☐ Blanco (07.250)	

JUNOCLEAN 	Limpiador de manchas de humedad y suciedad orgánica. Pulverizable y de fácil aplicación. Uso interior y exterior. Extrarápido y muy potente.	Recomendado para la limpieza efectiva y radical de manchas derivadas de la humedad y de la suciedad orgánica en: cocinas, baños, fachadas, juntas, etc.
☒ Incoloro (760.180)		500 ml

Disolventes

		20 l	5 l	1 l	500 ml
D-16 <i>Aguarrás mineral</i>	Diluyente mineral para productos sintéticos. Código (50.012)				
D-17 <i>Secado rápido</i>	Diluyente para esmaltes e imprimaciones sintéticas. Código (50.004)				
D-40 <i>Clorocaucho</i>	Diluyente para esmaltes de clorocaucho y pliolite. Código (50.000)				
D-45 <i>Universal</i>	Diluyente de uso universal. Código (50.017)				
D-47 <i>Multiuso</i>	Diluyente de uso profesional (limpieza). Código (50.019)				
D-69 <i>Sin olor</i>	Diluyente para uso en tapamanchas. Código (50.073)				
D-70 <i>Poliuretano</i>	Diluyente para esmaltes y barnices de poliuretano. Código (50.007)				
D-71 <i>Retardante pur</i>	Diluyente retardante para esmaltes y barnices de poliuretano. Código (50.014)				
D-75 <i>Retardante</i>	Diluyente retardante. Código (50.107)				
D-90 <i>Epóxico</i>	Diluyente para esmaltes epoxi. Código (50.010)				

Cartas de colores

		1 Unid.
NCS	Taco de color NCS Selección 980 (Cód. 999.651)	
RAL	Taco de color RAL (Cód. 999.631)	
JUNO COMBINA	Taco JUNO COMBINA (Cód. 999.650) Carta JUNO COMBINA (Cód. 999.632) Biombo COMBINA (Cód. 999.667)	
FACHADAS	Taco FACHADAS (Cód. 999.675) Carta FACHADAS (Cód. 999.628) Biombo FACHADAS (Cód. 999.666)	
CARTAS DE COLORES	Cartas de colores JUNO Carta JUNOKRIL (999.630) Carta BIKRIL / LUNA (999.620) Carta JUNOREV (999.626) Carta JUNOTINTE (999.623) Carta LÍNEA SUELOS (999.635) Carta LASUR (999.624) Carta JUNOLAC ANTIOXIDANTE (999.625) Carta OXIFORJA (999.629) Carta JUNOPLUS (999.627) Carta JUNODECO (999.621) Carta IMPERMEABILIZANTES (999.721) Nueva	1 Unid.

Tarifa Complementaria

- ▮ Pinturas y tratamientos para fachadas
- ▮ Pinturas para interior
- ▮ Esmaltes
- ▮ Selladoras e imprimaciones
- ▮ Disolventes
- ▮ Barnices
- ▮ Colorantes sistema tintométrico

Pinturas y tratamientos para fachadas

Pinturas al agua

SILOX Mate 	Pintura al siloxano con excelente resistencia a la intemperie. Con conservantes antimoho. Pintura con resinas polisiloxánicas que proporcionan una gran hidrofobicidad. Uso para exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para el pintado y decoración de fachadas donde se desee un acabado mate impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua y resistente a los rayos ultravioleta y a la formación de moho. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l
JAKRILEN A-50 Mate 	Pintura al agua de gran rendimiento. Con conservantes antimoho. Formulado en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para todo tipo de paramentos de construcción. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l
PLÁSTICA SILICONADA JUNOSIL Mate 	Pintura al agua siliconada. Pintura con copolímeros acrílicos y aditivos siliconados. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada especialmente para el pintado y decoración de superficies recubiertas con cal gracias a su excelente blancura y cubrición. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l
A-4000 Mate 	Pintura al agua. Formulado a base de copolímeros en emulsión acuosa, con efecto anti-polvo y acabado mate. Uso para interior y exteriores protegidos. Limpieza y dilución con agua.   Producto sujeto a disponibilidad. Posibilidad de diferencia de tonalidad entre lotes de fabricación.  Gris / Mate* (62.512)	Recomendada para medianeras, puentes, túneles, almacenes o aparcamientos donde se requiera un acabado mate de calidad. 15 l

Revestimiento pétreo

FACHADAS MEDITERRÁNEO Mate 	Revestimiento al agua de capa gruesa. Formulado en base a copolímeros acrílico-estirenados. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.  EPD® THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM	Recomendada para su uso al exterior en climas benignos y para la decoración de almacenes, escaleras y lugares donde se requiera un acabado de capa gruesa y gran rendimiento. Permite efectuar picados finos en interior. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0.  15 l 4 l
	 Blanco / Mate (73.312)	

Pinturas para interior

Sistema anticondensación

PLASTE ANTICONDENSACIÓN <i>Aislante térmico</i>  Nuevo diseño próximamente	Plaste ligero en polvo para trabajos de interior: alisar, renovar y rellenar. Evita el efecto pared fría y aporta a la estancia aislamiento térmico y acústico. Gran rendimiento y capacidad de relleno. Excelente adherencia. Uso para interior. 1 ☐ Grisáceo (77.302)	Antes de aplicar el plaste, limpiar la superficie eliminando las manchas ocasionadas por el moho con Junoclean (Cód. 760.180) Espesor por capa: cualquier espesor Tiempo de trabajo: 2 horas Rendimiento teórico: 0,6 kg/m² Polvo grisáceo. 10 kg
ANTI-CONDENSACIÓN <i>Mate</i>  Nuevo diseño próximamente	Pintura al agua especial anticondensación. Con conservantes antimoho. Formulada con copolímeros acrílicos y esferas de vidrio, que evitan la condensación de agua en su superficie. Uso para interior. Producto al uso. No diluir. EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco / Mate (62.650)	Recomendada para utilizar en zonas donde la condensación es previsible que se produzca (cuartos de baño, cocinas, despensas, habitaciones orientadas al norte con aislamiento deficiente, cajas de persianas, armarios empotrados, salas de ordenadores, tuberías de conducción de líquidos fríos situadas en interior, etc.). ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Certificado de Conductividad. CONDUCTIVIDAD 15 l 4 l 750 ml

Pinturas especializadas

J-35 EXTRA MATE <i>Extra-mate</i> 	Pintura al agua extra mate y extra cubriente. Con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos con acabado extra-mate. Alta calidad, no salpica y nivela muy bien. Muy buena lavabilidad. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua. EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco / Extra Mate (72.205)	Recomendada para techos de oficinas, naves y pasillos de gran longitud donde se requiera el máximo acabado mate para evitar brillos no deseados y disimular imperfecciones. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0. IGNÍFUGO B-s1,d0 15 l 4 l
B-7 NEGRO <i>Mate</i> 	Pintura al agua de alta calidad. Formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos negros seleccionados que proporcionan un acabado negro profundo. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua. 1 ☒ Negro / Mate* (72.101)	Recomendada para la decoración de estancias de diseño, potenciar efecto túnel o para disimular tuberías, instalaciones eléctricas o industriales en el techo. Muy resistente al frote en húmedo. 15 l 4 l
CUBREFIX <i>Mate</i> 	Pintura elástica mate especial juntas y fisuras. Formulada a base de copolímeros acrílicos y resina elástica para soportar movimientos que se originan en superficies débiles como yeso, escayola, etc. Gran poder de relleno, buena cubrición. Con acabado mate que disimula juntas y empalmes. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. EPD[®] THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ☐ Blanco / Mate (62.875)	Diseñada para soportar movimientos que se originan en superficies de yeso, escayola, etc. que se fisuran con el paso del tiempo. ENSAYOS: EPD (Certificada con la Declaración Ambiental de Producto) - Ignífugo B-s1,d0. IGNÍFUGO B-s1,d0 15 l 4 l

Esmaltes

AQUAPUR 2/C

Brillante / Satinado



Esmalte poliuretano al agua de 2 componentes.
Formulado a base de resinas de poliuretano que le confieren excelente dureza y resistencia.
Excelente nivelación y resistencia al roce y al exterior.
Buena flexibilidad y fácil aplicación.
Secado rápido.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.



Recomendado para superficies de madera y metal debidamente imprimadas.

ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto) - Emisión de COVs según los criterios establecidos en el esquema AgBB 2018 - Certificado A⁺ - Ignífugo B-s1,d0.



15 l

4 l

☐ Blanco / Brillo (08.310)

☐ Blanco / Satinado (08.315)

Selladoras e imprimaciones

Selladoras

QUITAMANCHAS SECADO RÁPIDO

Mate



Selladora sintética mate a base de resinas especiales.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con disolvente Universal D-45 (Cód. 50.017).

Recomendada para aislar, cubrir y eliminar manchas de humedades, grasas o humos en paredes y techos. Gracias a su secado rápido puede ser aplicada sin imprimación previa sobre superficies bien consolidadas y secas.

15 l

4 l

750 ml

☐ Blanco / Mate (21.380)

Imprimación sintética

IMPRIMACIÓN "R"

Mate



Imprimación sintética económica.
Formulada con resinas alcídicas y óxidos de hierro que le confieren una alta cubrición.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con disolvente Secado Rápido D-17 (Cód. 50.004).

Recomendada para la preparación de superficies férricas, donde se requiere un sistema económico.

! * Producto sujeto a disponibilidad. Posibilidad de diferencia de tonalidad entre lotes de fabricación.

15 l

4 l

☒ Gris / Mate* (22.119)

Disolventes

Dilim-Dilim	Diluyente de limpieza para productos sintéticos.		
	✱ Producto sujeto a disponibilidad.	20 l	5 l
	Código (50.090)		

Barnices

BARNIZ ANTIGRAFFITI <i>Brillante / Satinado</i> 	Barniz poliuretano alifático de 2 componentes. Limpieza y dilución con disolvente Poliuretano D-70 (Cód. 50.007). Uso para interior y exterior.	Recomendado para facilitar la eliminación de pintadas mediante limpieza con disolvente adecuado. Otros usos: barnizado de suelos de hormigón en interior, barnizado de superficies metálicas, y en aquellos lugares donde se requiera un acabado de alta calidad. <i>ENSAYOS: EPD (Certificado con Declaración Ambiental de Producto).</i>	
	☐ Incoloro / Brillante (44.270) ☐ Incoloro / Satinado (44.271)		4 l

Colorantes sistema tintométrico

Colorantes para sistema tintométrico

JUNOMATIC <i>Colorante</i> 	Colorante para sistema tintométrico Juno. Sistema tintométrico decorativo ! Colorante para bases JUNOPROF, JUNOMALTE 11 JS / Negro (88.700) LS / Azul (88.701) MS / Amarillo (88.702) NS / Rojo (88.703) PS / Verde (88.704) QS / Amarillo intenso (88.705) RS / Azul intenso (88.706) TS / Ocre óxido (88.707) US / Naranja (88.708) VS / Rojo intenso (88.709) WS / Marrón óxido (88.710) XS / Gris (88.711) YS / Rojo óxido (88.712) ZS / Violeta (88.713) KU / Blanco óxido (88.714) BS / Magenta (88.715) ! Colorantes extra para formular algunos colores de la carta de fachadas 11 HS (88.716) IS (88.717) GS (88.718)	Sistema tintométrico industrial ! Colorante para bases JUNORAPID, JUNOPOXI, JUNORETANO 11 TBF / Blanco (88.975) TAM / Amarillo óxido (88.979) TEF / Rojo óxido (88.980) TAF / Amarillo medio (88.986) TNA / Naranja (88.980) TRO / Rojo orgánico (88.981) TUL / Azul (88.982) TVE / Verde (88.983) TNG / Negro (88.984) TMG / Magenta (88.985) TLL / Amarillo medio (88.986) Formulaciones sin plomo
---	---	--

Tarifa de Productos Comercializados

- ▮ Tratamientos para madera
- ▮ Pinturas intumescentes
- ▮ Membrana líquida de poliuretano

Tratamientos para madera

MULTITRATAMIENTO (BONDEX) 	Barniz de fondo al agua insecticida, fungicida y antitermitas. Uso para interior y exterior. Aplicación con pincel. Limpieza con agua. 	Recomendado para todo tipo de maderas en interior o exterior que necesiten un tratamiento preventivo o curativo. Compatible con cualquier tipo de acabado (lasures, barnices o pinturas). 5 l 750 ml
FONDO CLASSIC (BONDEX) 	Barniz de fondo insecticida, fungicida y antitermitas. Uso para interior y exterior. Aplicación con brocha, equipo de proyección o inmersión. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012). 	Recomendado para todo tipo de maderas en interior o exterior que necesiten un tratamiento preventivo o curativo. Compatible con cualquier tipo de acabado (lasures, barnices o pinturas). 5 l 750 ml
ACEITE DE TECA (BONDEX) <i>Maderas tropicales</i> 	Aceite especial para maderas exóticas. Formulada a base de resinas alcídicas en base disolvente reforzadas con filtro solar. Uso para interior y exterior. Aplicación con brocha. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012).	Recomendado para mantener la belleza natural de la madera tropical, aumentar la durabilidad y protección contra la intemperie. 4 l 750 ml
CLASSIC LASUR (BONDEX) <i>Mate o satinado</i> 	Barniz sintético hidrófugo, a poro abierto con alta penetración y con filtro ultravioleta. Formulado a base de resinas especiales que le otorgan a la película características idóneas para el pintado de estructuras que mantienen contacto entre sí. Uso para interior y exterior (excepto incoloro). Aplicación con brocha o pistola. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral D-16 (Cód. 50.012). ❶ Colores Mate: Suministro bajo pedido.	Recomendado para todo tipo de superficies de madera expuestas a la intemperie (puertas, ventanas, pórticos, etc.) que se degraden sin cuarteamiento y desconchamiento, de manera que no sea necesario eliminar antiguas capas antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento. Se recomienda una mano de barniz diluida para resaltar el color de la madera y 2 manos de acabado satinado de terminación. 5 l 750 ml ☐ Incoloro / Satinado (41.230) ☐ Roble* / Satinado (41.231) ☐ Caoba* / Satinado (41.232) ☐ Castaño* / Satin. (41.233) ☐ Pino Oregón* / Satin. (41.234) ☐ Teca* / Satinado (41.235) ☐ Palisandro* / Satin. (41.236) ☐ Nogal* / Satinado (41.237) ☐ Macasar* / Satinado (41.238) ☐ Pino California* / Sat. (41.239)

Pinturas intumescentes

WIP PROMAPAIN SC3/SC4

Mate



Pintura intumescente, al agua, aislante y con elevada resistencia al fuego.

Reacciona en presencia y al contacto de las llamas, formando una espuma aislante, con desprendimiento de sales con acción extintora, que evita la inflamación de los materiales combustibles y retrasa la destrucción de estructuras metálicas, manteniendo sus propiedades mecánicas.

Producto al uso, no diluir.

Limpieza con agua.

Recomendada para aplicar sobre vigas y perfiles abiertos y cerrados metálicos, para proporcionar un retardo a la propagación del fuego de 30, 60, 90 ó 120 minutos según masividad y micras aplicadas.



25 kg

☐ SC3 / Blanco (89.053)

☐ SC4 / Blanco (89.054)

NULLIFIRE

Mate



Pintura intumescente, al agua, aislante y con elevada resistencia al fuego.

Reacciona en presencia y al contacto de las llamas, formando una intumescencia aislante, con desprendimiento de sales con acción extintora, que evita la inflamación de los materiales combustibles y retrasa la destrucción de estructuras metálicas, manteniendo sus propiedades mecánicas.

Producto al uso, no diluir.

Limpieza con agua.

Recomendada para aplicar sobre vigas y perfiles metálicos (cerrados, abiertos o huecos), para proporcionar retardo a la propagación del fuego.



25 kg

☐ SC803-90 / Blanco (89.070)

Membrana líquida de poliuretano

JUNOPRIMERE- LASTIC H 2/C

Brillante



Imprimación epoxi al agua de 2 componentes para sistema de impermeabilización de membrana líquida de poliuretano.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendado para la aplicación de Membrana de Poliuretano **Junoelastic-K** sobre una gran variedad de superficies (terrazas, cubiertas, depósitos, pavimentos expuestos a humedad permanente...) o en pavimentos sobre soporte con humedades de más de 4% y hasta 10%.

18 kg

5 kg

☒ Incoloro (95.509)

JUNOELASTIC-K (ST)

Semi-mate



Membrana impermeable semi-tixotrópica de poliuretano aromático monocomponente.

Uso para interior y exterior. En exterior, terminar con Elastipur (código 95.525).

Dilución con disolvente (D-17).

Recomendado para superficies exteriores (terrazas, tejados, jardinería...), zonas húmedas interiores (baños, cocinas...), depósitos y superficies de hormigón donde se desee una impermeabilización de larga duración y elasticidad permanente.



25 kg

☐ Gris* (95.542)

☐ Teja* (95.543)

☐ Rojo* (95.544)

ELASTIPUR

Brillante



Resina de poliuretano monocomponente alifático de altas prestaciones.

Uso para interior y exterior.

Dilución con disolvente (D-17).

Estabilidad a los rayos UV.

Resistencia a la abrasión y al desgaste.

Recomendado como capa de acabado del sistema de impermeabilización con Membrana de Poliuretano **Junoelastic-K (ST)**.

20 kg

4 kg

☒ Incoloro (95.525)

Toda la información en www.juno.es



INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

FICHAS TÉCNICAS

CATÁLOGOS

UBICACIÓN DE TIENDAS

CASOS DE ÉXITO

ETC.





FABRICANTES DE PINTURAS DESDE 1927

Barrio Saconi, 10 - 48950 Erandio (Vizcaya)
Tfno.: +34 944 670 062 - Fax: +34 944 675 832
infoweb@juno.es
www.juno.es