

JUNO

CARTA DE COLOR

IMPERMEABILIZANTES



Junoterás

Pintura elástica impermeabilizante antigoteras al agua.

CONSEJOS DE USO: Recomendada para la impermeabilización de terrazas y soleras, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1% y/o fisuras inferiores a 0,6 mm. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito peatonal continuo.

USO: Exterior


ACABADO: Semi-mate

RENDIMIENTO: 2 L/m² (1 mm)


SECADO: Al tacto 2h.

REPINTADO: Mín. 24 h./ Máx. Ilimitado

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua




Blanco Cod. 62.641




Negro Cod. 62.654



Gris Cod. 62.644



Rojo Cod. 62.642



Teja Cod. 62.645



Verde Cod. 62.643

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es

JUNO

CARTA DE COLOR

IMPERMEABILIZANTES



Junoteras Pur

Pintura elástica impermeabilizante antigoteras al agua y con poliuretano.

CONSEJOS DE USO: Recomendada para la impermeabilización de terrazas y soleras con fisuras de hasta 0,6 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación de agua superior al 1%. También está especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuesto a un tránsito peatonal continuo (aunque sí ocasional) y donde se requiera una mínima absorción de agua.

USO: Exterior

ACABADO: Semi-mate

RENDIMIENTO: 2 L/m² (1 mm)

SECADO: Al tacto 2h.

REPINTADO: Mín. 24 h./ Máx. Ilimitado

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua

Blanco Cod. 62.831

Rojo Cod. 62.832



Gotepur

Membrana elástica impermeabilizante 100% poliuretano al agua.

CONSEJOS DE USO: Recomendada para la impermeabilización de terrazas y soleras que estén expuestas a un tránsito peatonal continuo. Especialmente indicada para la eliminación de problemas de humedad en superficies con inclinación mínima y que por tanto requieran la máxima resistencia al agua estancada, así como soportes que presenten fisuras de hasta 1 mm. Apta para embaldosar.

USO: Exterior

ACABADO: Semi-mate

RENDIMIENTO: 2 L/m² (1 mm)

SECADO: Al tacto 2h.

REPINTADO: Mín. 24 h./ Máx. Ilimitado

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua

Blanco Cod. 62.895

Rojo Cod. 62.894

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es

JUNO

CARTA DE COLOR

IMPERMEABILIZANTES



Cubrefix

Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 0,2mm y con conservantes antimoho.

CONSEJOS DE USO: Recomendada para la impermeabilización vertical de fachadas, muros, medianeras y patios de luces. Especialmente indicada para superficies que presenten fisuras de hasta 0,2 mm.

USO: Interior-Exterior

ACABADO: Mate

RENDIMIENTO: 8-10 m²/L por mano (para fisuras de 0,2 mm)

SECADO: Al tacto 2h.

REPINTADO: Mín. 24 h./ Máx. Ilimitado

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua

Blanco Cod. 62.875



Elastiflex

Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 1,5 mm y con conservantes antimoho. Máxima elasticidad.

CONSEJOS DE USO: Recomendada para la impermeabilización vertical de fachadas, muros, medianeras y patios de luces. Especialmente indicada para superficies que presenten fisuras de 0,9 a 1,5 mm.

USO: Exterior

ACABADO: Mate

RENDIMIENTO: 6-7 m²/L en dos manos (para fisuras de 0,9 mm)

SECADO: Al tacto 2h.

REPINTADO: Mín. 24 h./ Máx. Ilimitado

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua

Base Blanca/P Cod. 62.601



Base Transparente/TR Cod. 62.695



Rojo Cod. 62.602

Para más información, acércate a tu tienda más cercana

Descubre cuál es en juno.es

JUNO

CARTA DE COLOR

IMPERMEABILIZANTES



Elastiflex Plus

Pintura elástica impermeabilizante certificada para fisuras de hasta 4 mm y con conservantes antimoho. Máxima elasticidad.

CONSEJOS DE USO: Recomendada para la impermeabilización vertical de fachadas, muros, medianeras y patios de luces. Especialmente indicada para superficies que presenten fisuras de 2 a 4 mm.

USO: Exterior

ACABADO: Mate

RENDIMIENTO: 5-6 m²/L en dos manos (para fisuras de 2,6 mm)

SECADO: Al tacto 2h.

REPINTADO: Mín. 24 h./ Máx. Ilimitado

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua

Blanco Cod. 62.767

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es